

淮滨县通达客运站改造工程 (三级监管平台建设) 招标文件

淮财公开招标-2026-17

采 购 人：淮滨县公共交通和道路运输服务中心

集中采购机构：淮滨县公共资源交易中心政府采购股

日 期：2026 年 8 月 20 日

目录

第一章招标公告	4
第二章投标人须知	- 1 -
投标须知前附表	- 1 -
1.总则	- 5 -
2.招标文件	- 6 -
3.投标文件	- 7 -
4.投标	- 8 -
5.开标	- 9 -
6.评标	- 9 -
7.合同授予	- 10 -
8.重新招标和不再招标	- 10 -
9.纪律和监督	- 10 -
10.注意事项	- 11 -
11.需要补充的其他内容	- 12 -
第三章评标办法（综合评分法）	- 13 -
第四章合同主要条款及格式	- 17 -
第五章招标技术要求	- 20 -
第六章投标文件格式	- 20 -

特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登陆“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理 CA 数字证书的要求，准备好 CA 办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心一楼 CA 窗口现场办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

招标文件费用网上支付，支付成功后，方可上传电子投标（响应）文件。（政府采购类项目不收取招标文件费用）

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（**不含授权委托书委托人签字**）都须加盖法定代表人 CA 印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

淮滨县公共资源交易中心政府采购股

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子响应文件最好不要超过 50MB。

第一章招标公告

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标公告

项目概况

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标项目的潜在投标人应在登陆“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>”网站获取招标文件，并于**2026年9月17日9点00分（北京时间）前递交投标文件**。

一、项目基本情况

- 项目编号：淮财公开招标-2026-17
- 项目名称：淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）
- 采购方式：公开招标
- 预算金额：2115100.00
最高限价：2115100.00
- 采购需求：淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设），具体详见招标文件第五章“招标技术要求”。
- 合同履行期限：合同签订后 40 日完成
- 本项目不接受联合体投标。
- 是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购，落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；提供查询网页截图加单位公章）

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

- 时间：**2026 年 8 月 28 日 00 时 00 分至 2026 年 9 月 3 日 23 时 59 分（北京时间）**；
- 地点：登陆“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆会员系统进行网上投标。
- 方式：投标企业首先登陆“信阳市公共资源交易中心（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网
淮滨县公共资源交易中心政府采购股

站进行交易主体注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。供应商应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

4. 招标文件售价 0 元，请投标人下载招标文件后及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

四、投标文件的提交

1. 时间：2026 年 9 月 17 日 9 时 00 分（北京时间）。

2. 地点：供应商必须在响应文件提交截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件（*.XYTF 格式）。注：加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。

五、响应文件的开启

1. 时间：2026 年 9 月 17 日 9 时 00 分（北京时间）。

2. 地点：淮滨县公共资源交易中心四楼不见面开标大厅。

五、公告期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）》上发布。自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening> 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用 CA 数字证书或使用标证通手机证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

2. 本次项目采用信阳市公共资源交易新系统进行招投标，所有意向投标单位需要重新注册诚信库并完善信息，办理标证通或绑定 CA 锁，投标所需材料上传到新系统。

新系统（诚信库注册、招标文件领取、投标文件上传）：<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>

新不见面开标系统：<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening> 特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

七、联系方式

1. 采购人信息

采购人：淮滨县公共交通和道路运输服务中心

地 址：淮滨县五粮液大道

联系人：简先生

电话：13949159111

2. 集中采购机构信息

集中采购机构：淮滨县公共资源交易中心政府采购股

地 址：淮滨县淮河大道中段

联系人：张先生

电 话：0376-7736603

3. 项目联系人：简先生

电话：13949159111

4. 监督部门信息

监督单位：淮滨县政府采购管理办公室

电 话：0376-7775616

5. 发 布 人：淮滨县公共资源交易中心政府采购股

发布时间：2026 年 8 月 27 日

第二章投标人须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：淮滨县公共交通和道路运输服务中心 地 址：淮滨县五粮液大道 联系人：简先生 电 话：13949159111
1.1.3	集中采购机构	集中采购机构：淮滨县公共资源交易中心政府采购股 地 址：河南省淮滨县淮河大道中段 联系人：张先生 电话：0376-7736603
1.1.4	项目名称	淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）
1.1.5	标段划分及最高限价	包段划分：共分为 1 个标段。 预算金额：2115100.00 最高限价：2115100.00 投标人报价不得超出最高限价，否则投标无效。
1.1.6	采购方式	公开招标
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	本次招标内容淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设），具体详见招标文件第五章“招标技术要求”。
1.3.2	质量要求	合格，符合采购人及行业标准要求
1.3.3	供货及建设工期	40日历天
1.3.4	质保期限	验收合格并交付使用后一年
1.4.1	投标人资格要求	（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见响应文件“八、资格审查资料”附件），供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： ①符合国家相关规定的财务状况报告（提供近三年内至少一年的年度财务审计报告）； ②依法缴纳税收的证明材料（近期纳税证明）；

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		③依法缴纳社会保障资金的证明材料（近期缴纳社会保障证明）； ④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）； ⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供声明函）； ⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 ⑦其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息）。 供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。 落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第款之规定：（条款内容）】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.5	付款方式	双方合同另行约定
1.10	投标预备会	采购人不再统一组织投标预备会
1.11	偏离	/
2.2.1	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件的截止之日10日前
2.2.2	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日15日前
2.2.3	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间15日前
3.1	构成投标文件的其他材料	按招标文件要求
3.3.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.4.1	投标保证金	无
3.5.3	投标文件签字和盖章要求	（1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的CA印章。

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		(2) 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的CA印章或签字。
3.5.4	投标文件份数	加密的电子响应文件壹份（*.XYTF格式，在会员系统指定位置上传）
4.1.1	递交投标文件 时间、地点	递交投标文件截止时间：按招标文件要求 递交投标文件地点：淮滨县公共资源交易中心不见面开标大厅
4.2.3	是否 退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同递交投标文件截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
5.2	开标程序	1. 各投标人在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。 注：加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。 2.1. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 投标人应当在投标截止时间前，使用 CA 数字证书或使用标证通手机证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。 2. 本次项目采用信阳市公共资源交易新系统进行招投标，所有意向投标单位需要重新注册诚信库并完善信息，办理标证通或绑定 CA 锁，投标所需材料上传到新系统。 新系统（诚信库注册、招标文件领取、投标文件上传）： https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/TPBidder 新不见面开标系统：https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening 特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
6.1	评标委员会的 组建	评标委员会构成：由有关经济、技术类专家共5人构成，其中采购人代表1人，专家4人，专家从符合条件的专家库中全部随机抽取。

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐1-3名中标候选人。
7.3.1	履约保证金	无
7.3.2	分包/转包	不允许转包和分包
8.1	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。
8.2	招标费用	无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
/	其他说明	根据信财购〔2022〕7号文（信阳市财政局关于严禁在政府采购活动中串标围标促进投标企业诚实守信的通知）除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其响应文件将会判定为无效： （一）不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （二）不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； （三）不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印，且无法合理解释的； （四）不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （五）不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的； （六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （七）不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （八）其他涉嫌串通的情形。 根据信财购〔2025〕7号文要求（一）投标人应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料，为投标文件的真实性负责。供应商可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。 （二）在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、扫码、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的中小企业声明、业绩、社保、检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。 （三）对于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的或者提供假冒伪劣产品的，依法予以处理。

		本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件的投标人，视为自动放弃其投标。
--	--	--

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 最高限价：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购方式：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、服务期限等

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 供货及建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.4 维保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- (2) 为本项目前期准备提供咨询服务的；
- (3) 为本项目提供采购代理机构服务的；
- (4) 与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (5) 与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
- (6) 与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
- (7) 被责令停业的；
- (8) 被暂停或取消投标资格的；

(9) 财产被接管或冻结的；

(10) 在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

1.5 付款方式

见第四章合同条款及投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 偏离

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 招标技术要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在淮滨县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括内容：

- 1、投标函及开标一览表
- 2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- 3、分项报价表
- 4、招标技术要求响应资料
- 5、综合部分证明材料
- 6、售后服务方案
- 7、综合材料

3.2 投标报价

3.2.1 报价为一次性报价，投标文件提交截止时间后不得更改。**投标报价不得超过采购人公布的最高限价，否则其投标无效。**

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。考虑服务期间的价格风险因素，投标报价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.3 如报价表中的单价乘以数量不等于总价时，以单价为准修正总价；总价数字表示的数据与文字表示的数据不一致时，以文字表示的数据为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.4 投标人相应自行增加本项目系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在被确定为中标投标人并签署合同后，在建设、安装、调试、培训、运行维护等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标投标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.2.5 评标专家在评审中发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且该投标人的技术等主要指标有大量或明细不符，可能影响采购质量或项目履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（书面说明应包含但不限于所投详细的价格组成证明材料，价格证明材料以发票为主要依据），投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金：无

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标人通过“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2 使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3 投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。签字盖章的其他要求详见投标人须知前附表。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据（若开标时电子唱标的开标一览表内容与投标文件内开标一览表内容不一致的，以开标时电子唱标的开标一览表内容为准。）

3.5.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5 投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人必须在投标截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件（*.XYTF 格式），本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件，视为自动放弃其投标。

4.1.2 投标人因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系（0376-6369677）。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.2.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.1 条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <http://www.xyggzyjy.cn:8088/BidOpening>，投标人（投标人）无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不在接受。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人将根据评审委员会推荐的名单，确定排名第一的投标人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将选择排名第二的投标人为中标人，依此类推。如中标候选人均放弃中标资格时，采购人将重新进行招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人当重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

免收履约保证金

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起2-7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑、处罚

9.5.1 采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.5.2 采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或其它内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。

9.5.3 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.6 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人索问评标过程的情况和材料。

10. 注意事项

10.1 采购人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为采购人的单方面意见，如投标人接受并由此所带来的后果，由投标人承担，采购人不负有任何责任。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求做出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 中标人对合同义务全面负责；对所投采购内容的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对所投采购内容与采购人的交接及验收全面负责。

10.6 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.7 对需要投标人所代表的货物或软件的制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责协调货物或软件的制造商做出书面承诺。

10.8 保密和保证

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

11. 需要补充的其他内容

11.1 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

11.2 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.3 本招标文件解释权归采购人。

11.4 监督单位：淮滨县政府采购管理办公室。

11.5 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.6 需要落实的政府采购政策

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
投标价格=	投标报价	投标报价	投标报价×（10-20%）	投标报价×（10-20%）

根据信财购〔2022〕8号信阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知规定，对小型和微型企业产品的价格优惠提高至20%，用扣除优惠后的价格参与评审。

(1) 小型微型企业认定及评标价格评审

(2) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、河南省财政厅河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购〔2013〕14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。

(3) 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

(4) 根据财库〔2017〕141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

(5) **对本国产品的支持政策**，根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

（6）**对本国产品的支持政策**，根据《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30 号）的规定，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章评标办法（综合评分法）

一、初步评审

初步评审分为资格性检查和符合性检查。

1. 资格性检查

条款号	评审因素	评审标准
1.1	符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
1.2	信用证明	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
1.3	其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

注：本项目为资格后审，由采购人代表或代理机构人员进行资格性审查。

2. 符合性审查

条款号	评审因素	评审标准
2.1	投标人名称	与营业执照名称一致
2.2	投标函签字盖章	符合第六章“投标文件格式”的投标函签字盖章规定
2.3	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
2.4	报价唯一	只能有一个有效报价
2.5	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
2.6	质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

2.7	供货及建设工期	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
2.8	质保期	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定
2.9	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
2.10	投标报价	低于（含等于）最高投标限价（预算价）

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效，将不进入招标程序，评标委员会应告知提交投标文件的投标人。

二、投标文件的澄清

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

三、算术性错误的修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- （1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、详细评审

评标委员会依据本章详细评分因素及分值分配表，对通过资格性检查和符合性检查的投标文件针对投标报价、商务和技术等进行评估，综合比较与评价。

详细评审

序号	评分项	评分项	评分标准	分值
1	商务部分 (30分)	报价	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：1. 价格分计算保留小数点后二位；2. 优惠政策：小微企业的产品报价给予10-20%的扣除（建议按20%），用扣除后的价格参加评审（非专门面向中小企业适用）。投标人应当出具所投产品生产厂商声明函（投标人所投产品既有中小企业，又有大型企业生产的，不享受该优惠）； 3. 对本国产品的支持政策：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供	30分

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

			的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时,依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠,即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。 4. 根据 财库〔2026〕2 号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》, 采购评审中出现下列情形之一的, 评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序: (1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 65%的,即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 x65%; (2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 65%的, 即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 x65%; (3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 65%的, 即投标(响应)报价<采购项目最高限价 x65%; (4) 评审委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后,属于前述第 1 项至第 4 项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中,属于第 3 项情形,供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验,参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。	
2	技术部分 (47 分)	技术参数	供应商所投产品的技术参数全部满足采购文件技术参数与要求的,得 47 分,加★项为重要技术参数,每有一项不满足扣 2 分,其他技术参数每有一项不满足扣 1 分,扣完为止。 注:需提供相关证明文件,不能提供证明文件的视为不满足。投标供应商自行承担因提供相关证明材料不足而导致被视为参数不满足的风险。	47 分
3	综合部分 (23 分)	供货及设备 安装方案	评委根据投标人提供的实施方案,包括项目供货计划、安装及调试方案及确保货物安装质量的保障措施、安全管理措施、施工进度计划,人力资源配备等方面进行综合评价。 1、实施方案内容全面、编制合理、可操作性强、针对性强,得 4 分; 2、实施方案内容较为全面、相对编制合理、基本具备可行性,得 2 分; 3、实施方案内容略有缺失,且实施计划、流程、进度等基本合理,得 1 分; 4、方案设计内容编制杂乱不结合实际情况不得分。	4 分
		培训方案	投标人针对本项目有明确的培训方案,包括培训内容、培训时间安排、培训人员名单、专业及联系方式、培训方式、培训目标,保证使用单位能熟练操作维护和正常使用,并进行简单故障排查处理。	4 分

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

			1、培训方案详尽，符合项目特点，针对性强，确保满足培训效果的得 4 分； 2、培训方案相对符合项目特点，基本满足培训效果的得 2 分； 3、培训方案内容薄弱，泛泛而谈，不具有针对性，不贴合项目实际需求的得 1 分；不提供不得分。	
		企业业绩	提供 2023 年 1 月 1 日以来承担过类似信息化项目业绩，每具有 1 份得 2 分，最多得 6 分。 注：以合同签订时间为准，在投标文件中附中标公示截图、合同原件扫描件。	6 分
		产品质量保证措施	根据供应商的产品质量保证措施进行综合评审，不限于产品质量保证措施、质量保证承诺、产品质量保证体系完善等方面酌情打分： 1、内容全面、针对性强得 3 分； 2、内容基本全面，针对性一般得 2 分； 3、内容不全，针对性较差得 1 分；未提供不得分。	3 分
		售后服务方案	1. 根据投标人针对本项目采购设备质保期内外的售后服务方案及承诺内容。包含服务方式、维修地点、服务团队人员名单及联系方式、维修方案、故障响应计划、响应时间及投标产品的备品备件清单和保障措施、解决方案（含应急突发事件）等综合评分： 1、投标人质保期内外的售后服务方案及承诺内容完整、科学合理、可实施性强，故障响应时间快，得 4 分； 2、投标人质保期内外的售后服务方案及承诺内容较完整、较科学合理、可实施性较强，故障响应时间较快，得 2 分； 3、投标人质保期内外的售后服务方案及承诺内容一般，可实施，故障响应时间一般，得 1 分； 4、方案设计内容编制杂乱不结合实际情况不得分。	4 分
		延保服务	投标人承诺在原有质保期的基础上增加一年的得 1 分，增加两年的得 2 分，不增加不得分。（注：提供承诺书，格式自拟）	2 分

五、评标方法

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。

5.1 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由评标委员会投票决定。

5.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 家，采购人应重新招标或经省财政部门批准采用其他方式采购。

5.3 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，计算出综合评估得分。

5.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.5 投标人的最终得分为全部评委打分的算术平均值。

六、评标结果

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交单位。

附件：无效投标的条件

无效投标的条件

本附件所集中列示的无效投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过评标办法初步评审的；

2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3. 投标有效期不满足招标文件要求的；

4. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；

5. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6. 属于串（围）标行为的；

7. 在评标过程中，评标专家发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且该投标人的技术等主要指标有大量或明细不符，可能影响采购质量或项目履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（书面说明应包含但不限于所投详细的价格组成证明材料，价格证明材料以发票为主要依据），投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

8. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以否决投标的其他情形。

第四章合同主要条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与投标人签定的合同条款为准进行公示，最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲 方：

乙 方：

根据的批复，组织对进行招标，采购项目编号（ ），于年月日通过公开招标，确定乙方为的中标人。为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况、合同金额、履约保证金（详见报价表，附后）

1.采购项目编号： 。

2.项目名称： 。

3.具体内容：（详见乙方报价表）

4.合同金额：人民币元（大写：），以上价格以人民币结算，该价格中包含该项服务所涉及的配合验收和培训的技术服务（包括技术资料提供）、检验、售后服务保障等费用。

5.履约保函：。

二、付款方式

三、服务时间、服务地点

1.服务期限：_____年_____月_____日。

2..服务地点：

四、履约验收

1.乙方提供的服务应为符合现行国家标准，规范和强制性条文，并满足招标人就本项目提出的服务技术要求。

2.乙方应保证所提供的服务技术不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

3.甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、售后服务

严格遵守售后服务承诺，服务期限为年。

六、相关权利及义务

1.甲方在验收时对不符合文件要求的服务内容有权拒绝接收和追究违约责任。

2.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合响应文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3.甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5.乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6.乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同。甲方将视情况在延迟期内每天按合同总额 3%的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它

- 1.本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。
- 2.本合同自双方签订之日起生效。
- 3.本项目招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
- 4.其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：

乙方（印章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：开户银行：

开户账号：开户账号：

年 月 日

第五章 招标技术要求

序号	名称	招标技术参数	单位	数量
一	综合调度中心配套设施部分			
1.1	液晶拼接屏	LCD 显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到 1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD 显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度达到 500cd/m²，对比度达到 1000:1，图像显示清晰度≥1000TVL。（提供公安部出具的检验报告复印件） LCD 显示单元通过 CCC 检测认证，并提供 CCC 认证证书。 LCD 显示单元具有 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口，1 个 HDMI 接口，1 个 USB 接口，1 个 RS485 接口，1 个 IR 接口、1 个 CONSOLE 串口。（提供公安部出具的检验报告复印件） ★屏幕内置网络解码引擎，无需配置单独的解码设备，支持直接拉取 IPC、DVR、NVR 码流解码显示。（提供公安部出具的检验报告复印件） 支持网络级联使用，既可以传输控制信号，也能传输网络信号，单电视墙屏幕级联数量可支持到 25 级。（提供公安部出具的检验报告复印件） 单屏支持 16 路 1080P@30Hz 或 32 路 720P@30Hz 或 36 路 D1 及以下分辨率实时解码。支持解码的封装格式有 PS、ES、RTP、HIK、TS、DHAV；支持解码的视频编码格式有 H.265、H.264 及 Smart 系列 H264、H265 码流、HIK264、MJPEG 码流；支持解码的音频编码格式有 G711-A、G711-U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG、AAC-LC。（提供公安部出具的检验报告复印件） ★设备支持 Web、客户端、遥控器、快捷操作面板进行控制，其中 Web 和客户端可实现设备集中控制、远程控制。（提供公安部出具的检验报告复印件） 单屏支持 1/4/6/8/9/16 分屏显示。（提供公安部出具的检验报告复印件） 支持网络视频源的拼接放大显示，最大可支持到 16 块屏幕拼接放大。（提供公安部出具的检验报告复印件） 支持场景的保存、调用、删除和场景名称编辑修改，最大支持 8 个场景。（提供公安部出具的检验报告复印件） 支持预案功能，场景可根据预案进行自动切换；支持添加和删除预案；可设置预案中的场景和切换间隔；支持手动切换和按计划切换。支持 1 个平台预案轮巡组。（提供公安部出具的检验报告复印件） 单屏支持 4 个 1080P 视频同时播放。（提供公安部出具的检验报告复印件） 支持场景轮巡和窗口轮巡，可设置轮巡间隔。（提供公安部出具的检验报告复印件） 支持解码窗口创建、关闭、开启、分屏、大小调整、层级调整、漫游、缩放操作。（提供公安部出具的检验报告复印件） 支持添加加密点位时配置密钥；支持解码加密码流；支持未配置密钥的加密码流提醒功能。（提供公安部出具的检验报告复印件）	套	24

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		支持以网络连接的方式（非串口连接），通过客户端远程控制电视墙整墙的开关机、定时开关机、亮度调节、信源切换、图像模式配置或系统参数展示，并自动分配屏幕 ID 号。（提供公安部出具的检验报告复印件） LCD 产品制造商作为起草单位参与国家标准 GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草 所投 LCD 制造商应具有较强的实验室检测能力，具备信息技术设备关于电源端子传导骚扰：GB/T 9254 系列标准及静电放电抗扰度：GB/T 17799.1 系列标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容相关证明项） 显示单元具备液晶产品色差校正系统软件，并提供相应软件著作权证书		
1.2	LED 屏	投标产品水平和垂直视角$\geq 140^{\circ}$；亮度均匀性$\geq 97\%$。（提供第三方检测报告复印件） ★投标产品的显示单元亮度$\geq 600\text{Nits}$。（提供第三方检测报告复印件） 投标产品的 LED 像素失控率$\leq 1/10000$。（提供第三方检测报告复印件） 投标产品控制方式采用异步或与计算机视频同步显示。	块	65
1.3	拼接大屏软件（含幕墙）	★系统具备 C/S 和 B/S 架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统； 实现对显示屏、拼控设备、播控主机、KVM 坐席、PC 主机、中控主机、LED 控制卡、PLC 配电柜的统一管控； 可实现网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步； 支持 WEB 端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面； 支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示； 支持权限管理设置，可以创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、功能应用权限、信号源权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组； 实现系统的多级分组管理 ★不依赖中控等第三方设备，支持对播控主机通过平台远程管控，包括同步、开机、关机、重启、升级播控主机程序。 支持监控信号、拼控信号、坐席信号、PC 信号的管理查询； 可对拼控信号设置信号分组，分组支持新增、重命名、删除、移动等操作； 信号支持按名称模糊搜索。 支持对拼控大屏同时上传多张底图，根据展示需要，可设置某张底图的启用与隐藏，或者重新上传底图。 支持对拼控大屏创建场景、修改、删除、重命名、复制、关联中控模式、移动场景分组、调整场景顺序、锁定场景布局、播放场景、搜索场景等，并且场景数量无限制； 场景列表中可显示场景播放状态、锁定状态。 支持对拼控大屏添加、删除、重命名场景分组，场景分组数量无限制，	套	1

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		可在场景分组下创建指定的场景。 支持场景关联中控模式，使场景播放时，联动灯光、音响等环境设备 支持在指定的场景中以拖动方式添加本地信号、监控信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号以及媒体文件等，支持预监相关信号； 支持以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小； 支持设置窗口名称； 支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作； 支持对单个窗口进行分割、放大到父窗口、还原、窗口锁定操作； 支持设置多个窗口的对齐方式，包括左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐等； 支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR 等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。 支持 1 台超高分多个输出口可分别对应多块大屏使用，可通过平台、平板、客户端独立控制大屏中内容布局，内容/场景切换、控制音频输出。 支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量； 支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称； 支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率； 支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、CPU 使用比例； 支持查看 PC 主机的在离线情况； 支持查看设备的在离线告警，近 7 天告警数量统计，近 7 天离线次数统计。 支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等；在远程操控中，如果有多个桌面，可以切换桌面，可以设置抓屏区域的分辨率，包含远程分辨率、本机分辨率、704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160 等；可以设置编码分辨率，包含 704×576、1280×720、1920×1080、3840×2160 等；可以触发系统快捷键，包含 Win、Win+D、任务管理器，重启程序等。可以选择桌面，也可以直接控制播控主机显示桌面；支持同步平台配置的窗口快捷键，可从客户端/APP 操作窗口快捷键，实现大屏内容的快速切换。		
1.4	解码器	采用嵌入式架构,无需其他操作系统。 ★支持通过客户端软件添加、删除、修改用户，可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32 个用户 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制。 ★通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps;可同时抓取 8 个 4K 信号上墙显示且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙上进行 8 画面分割显示;可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙。 支持通过客户端软件预编辑操作，预编辑不实时上墙,待完成编辑后切换上墙:预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、	台	1

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数);单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响。 支持将 1 路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能;最大支持拼接 24 路 (1920x1080) 像素的视频图像;拼接时不同输出口之间画面同步;支持多块屏幕图像的任意规格拼接支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏;全屏刷新时间≤20ms。 支持对接入的视频图像进行 1/4/6/8/9/16/25 画面分割显示,视频切换流畅无黑屏显示。整机支持开窗最大 384 个窗口。 支持窗口叠加功能,可根据操作排列叠加窗口顺序,可设置置顶窗口,操作时置顶窗口始终位于最顶层;支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能,支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示。单输出口最大支持 2 个 4K(3840X2160) 像素图层或者 4 个 1080P(1920X1080) 像素图层。 支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置,支持手动启用或停用 OSD;日期时间叠加 OSD 支持修改日期格式和时间格式;字符叠加 OSD 支持自定义 OSD 内容,并修改字体大小、字体颜色和 OSD 显示位置坐标;支持将一个本地信号源的 OSD 配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加 OSD 的图像。 支持虚拟 LED 字幕功能,支持设置字体颜色、背景颜色、滚动和静止模式、滚动速度,滚动的情况下流畅无卡顿;字幕内容支持中英文字符,支持换行;支持时钟数字显示,时间为设备自身时间;支持配置显示年月日时分秒的样式以及 12/24 时间制式;整机最大支持 8 个字幕同时显示,单墙支持 3 条字幕;支持滚动模式下首尾相接效果,支持跑马灯效果。 单子板解码能力:支持 2 路 3200W,或 2 路 2400W,或 4 路 1600W,或 5 路 1200W,或 8 路 800W,或 10 路 600W,或 12 路 500W,或 16 路 400W,或 20 路 300W,或 32 路 200W,或 64 路 720P 及以下分辨率。整机解码能力:支持 12 路 3200W/2400W,或 24 路 1600W,或 30 路 1200W,或 48 路 800W,或 60 路 600w,或 96 路 400W,或 192 路 1080P,或 384 路 720P/D1 及以下分辨率。 支持通过 HDMI 视频输入接口接入分辨率为 1024x768(60Hz)、1280x1024(60Hz)、1366x768(60Hz)、1440x900(60Hz)、1680x1050(60Hz)、1280x960(60Hz)、1600x1200(60Hz)、1280x720(50Hz)、1280x720(60Hz)、1920x1080(50Hz)、1920x1080(60Hz)、1920x1200(60Hz)、3840x2160(30Hz)的视频图像并显示。 支持通过 HDMI 视频输出接口输出分辨率为 1024x768(60Hz)、1280x1024(60Hz)、1280x720(60Hz)、1600 x1200(60Hz)、1680x1050(60Hz)、1920x1200(60Hz)、1920x1080(60Hz)、3840x2160(30Hz)的视频图像。 支持通过 IPV6 协议与 IPC、NVR、平台设备对接。 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息,包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式;支持下发配置屏幕参数。		
--	--	---	--	--

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括热成像检测、船只检测、区域入侵等。 支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可自动切换到备用电源模块，电源切换过程设备运行不受影响。 支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。		
1.5	落地机柜 (电视墙)	屏幕数量：24=4行6列摆放。 LED模组 304*152. 数量 23列*2行 电视墙尺寸为长 7358 高 3926 深 500 支架特点： 支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 其他参数 颜色：黑色 后拉杆长度：400-800mm 弧度：0° 开门及封板：底座前开门，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：800，其他尺寸可定制 厚度：500mm，其他尺寸可定制	套	24
1.6	数据线	插头：铜壳+镀金 模具：注塑+内模+马口铁更稳固 导体：纯铜标准 19 芯，传输更稳定 屏蔽设计：双层铝箔+高密度编织网+纯铜地线(抗电磁干扰)，铝适用各复杂环境， 经 径：7.3mm-10.5mm 外 被：环保 PVC 功 能：支持音视频同步输出，支持音频回传 分辨率：支持 4K/60Hz 高清分辨率向下兼容、HDR 功能显示，18Gbps 带宽，8bit 色深专业级标准 带 宽：最高支持 18Gbps 色彩空间：可达 4：4：4 性能测试： 1. 成品 100%做电气测试，不能有短路、断路、间歇性接触等电气不良 2. 绝缘阻抗:10MQ MIN/300VDC0.01S: 3. 导能阻抗:5QMAX; 4. 机顶盒或电脑连接高清电视过 4K 测试: 5 所有材料都符合 ROHS2.0 环保标准:	条	30

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

1.7	操作台	新款速拼式豪华操作台，主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，可实现快速组装随意组合，台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉和一组 19 寸机架和一块托盘。操作台面和侧板选用 E1 级环保实木颗粒板，台面前端镶嵌黑色橡胶手枕。铝型材屏风高度 200mm，可以安装各型号显示器支架。金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚 1.5mm，前后门厚 1.0mm，木质台面厚度 25mm，铝型材厚度 2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆。 操作台总深度 900mm，台面高度 750mm，总高度 950mm，标准尺寸每工位长度 600mm，加大尺寸每工位长度 800mm，常规台面有暖白色和雪后草原两种颜色，其它尺寸和颜色可定制	套	16
1.8	台式计算机	品牌：为保证信息安全，优先国产品牌计算机 处理器：国产 X86 架构处理器，8 核 8 线程，主频 $\geq 2.7\text{GHz}$ 内存： $\geq 16\text{G DDR4}$ ，内存插槽数量 ≥ 2 个 存储： $\geq 512\text{GB M.2 接口 NVMe 固态硬盘}$ 网卡： ≥ 1 个集成 10/100/1000M 自适应以太网卡 显示器：与主机同品牌， ≥ 23.8 英寸，分辨率 1920*1080 键盘、鼠标：同品牌黑色 USB 商务有线键鼠	台	8
1.9	中型复印机	*涵盖功能：双面复印、网络打印、彩色网络扫描、自动输稿器 *复印速度：25 张/分钟 *纸张尺寸：A3-A6 *供纸容量：350 张（250 张纸盒+100 张旁路送纸）最大：850 张 *预热时间：19 秒 首张出纸时间：6.4 秒 *内存：标配复印打印内存 1GB *连续复印：999 张 *缩放范围：25%-400% *电子分页：标配 *一键式身份证复印：标配 操作面板上标配专用按键 *双面器：标配，内置式双面器 *自动输稿器：标配 ≥ 100 张原稿供纸容量，双面自动输稿器 *双面网络打印：标配 *打印语言：标配 PCL6 打印语言 *打印接口：USB2.0 和千兆网口	台	1
1.10	椅子	产品描述：30° 后仰逍遥椅 4 档升降调节... 主体材质：优质网布座垫：加宽加厚海绵扶手：90° 翻转扶手防爆保障：加厚防爆底盘气压杆：SGS 认证三级气压杆椅脚：尼龙脚椅轮：耐压静音滚轮	套	16

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

1.11	调音台	FL 系列调音台提供 8 输入： ●便携式 8 路输入. ●2 个编组设有独立输出端，使连接更灵活. ●内置 16 种 DSP 效果 ●单独+48v 幻想电源开关 ●MP3 大屏播放器 ●高品质 USB 音乐播放器. - 支持无线蓝牙接收 ●设 1 个辅助发送，方便扩展设备. 1 个效果发送，1 个返回. ●60mm 长寿命高分析推子. ●尺寸 L×W×H(长宽高)：315×415×120（mm） ●净重重量： 4KG	套	1
1.12	功率放大器	● 采用日本 ELNA 顶级音频电容，声音通透顺滑，绵密有力。 ● 无与伦比的欢唱质感，人声表现结实且极富线性。 ● 完善精确的保护电路，更有效的保护匹配音箱。 ● 全部采用 SMD 贴片和激光扫描等自动化制造工艺，所有半导体元件均采用进口，大大提高产品的可靠性和一致性。 ● 充分考虑娱乐包房及多媒体使用，提升竞争力和实用性。 ● 专为娱乐，多媒体会议设计 型号：EA600/EA800/EA1000 输出功率: (EIA 1KHz 1%THD) 立体声: 8Ω 600Wx2 /800Wx2/1000Wx2 4Ω 900Wx2 1200Wx2 1500Wx2 桥接 8Ω 1800W 2400W 3000W 输出接口 SPEAKON and Binding 频响 20Hz-20kHz, ±1dB 输入灵敏度 0.77V 平衡输入阻抗 20kΩ/Balanced, 10kΩ/un-Balanced 信噪比 ≥95dB 失真度 ≤0.03% 额定输出功率 8 ohm 1KHz 时分离度 >70 dB	套	1

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		阻尼系数 $f=1\text{KHz}$ 8 OHMS >240 转换速率 15V/uS 保护 Soft Start, Short Circuit, Limiter, DC Fault, AC Line Fuse, Thermal Cut 冷却系统 Two steps speed fan 电源 AC: 220-230V 50Hz 净重 (kg) 11.3 12.8 14.3 尺寸 (WxDxH)-mm 482x333x88		
1.13	话筒混音器	十路智能视像会议混音器： ◆ 每通道的输入口可以根据输入话筒的不同灵敏度来选择不同的输入电平，通过单独调节通道的增益来实现视频会议 ◆ 本机具有 48V 幻象电源供电，有选择控制开关，以实现幻象和非幻象话筒输入的需要 ◆ 具有 RS-232 接口，方便控制每个通道的摄像预置位，且具有强大的扩展能力 ◆ 本机具有平衡式输入插口 ◆ 控制协议：PELCO-D 波特率 9600 ◆ 输出电压：输出幻象 48V ◆ 输入电压：AC220V/50Hz ◆ 输出电流：6.5mA ◆ 话筒连接匹配：幻象供电话筒 ◆ 话筒连接方式：10 路卡龙母插座 ◆ 重量：2.75KG ◆ 规格（长*宽*高）mm：1U 机箱 420*205*44 ◆ 外接输入连接：卡龙公头 ◆ 输出连接：6.35 单声道，卡龙平衡输出 ◆ 功能：10 话筒声控，只能控制一路话筒发言，话筒单独拾音距离调节，总音量调节，不需要使用视像主机，随机有软件 ◆ 功率：12W ◆ 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路话筒声控激励指示 ◆ 出厂配置：成品、音频线、说明书、合格证、保修卡、视像软件	套	1
1.14	反馈抑制器	1. 主机采用高档铝面板简洁大气的设计，全自动处理防啸叫点设计，面板带 48 段啸叫点指示灯，每通道带 12 个固定陷波点和 12 个动态陷波点。 2. 本机采用对声音质量影响少的 DSP 高性能高速陷波式算法方案，96KHz 采样频率，32-BIT A/D 及 D/A 转换，反馈抑制效果显著，且声音无失真，特别是人声处理	套	1

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		比较清晰。 3. 提供四路卡依话筒平衡/不平衡输入，带输入增益可调，外置+48V幻像电源供电使其更加适应小信号如电容或动圈咪芯使用，或多路话筒混合后的大信号如无线麦克风接收机输入，更加多的功能加入使其适应当前多元化的场景应用。 4. 全程无须人工调试干预，全自动适应当前声学环境，自动检测识别出啸叫点并快速启用啸叫抑制功能。 5. 全自动窄带陷波式反馈抑制，只对啸叫声音进行抑制衰减，其它声音维持不变。 6. 可通过机器面板的反馈按钮、旁路按钮、消除按钮切换工作模式：如直通、抑制、复位当前场景应用。 7. 内置全自动识别防啸叫 DSP 高速算法，全自动检测识别啸叫点，当达到啸叫阈值时自动快速采用陷波器来抑制啸叫点，且陷波器 Q 值大，对声音影响损失少。 8. 当使用环境参量变化时，在启用防啸叫的状态下，按下消除按键可自动适应当前的新环境并自动重新识别抑制防啸叫效果。 9. 当启用反馈防啸叫时，可提高当前传声增益 6 至 10dB。 10. 当消除操作时本机会自动删除当前识别的啸叫点频点，以自动适应新环境下的啸叫频点。 11. 机器自带风扇协作机器散热，轻松应对上机架时散热慢导致卡机等问题，提高本机长时间稳定运行。 12. 面板按键使用高成本带灯指示按键，操作简便查看一目了然。 13. 音频防啸叫抑制处理后声音还原度高，特别适合高要求的专业场合使用。 14. 关机后自动保存关机前的啸叫抑制频点状态，方便下次开机自动启用。 MR-590 全自动反馈抑制器产品参数： 额定电压：AC 220V±10% 50Hz 消耗功率：25W 产品尺寸：483mmX270mmX45mm 机箱适配高度：1U 净重：3.1KG 毛重：4.1KG 啸叫寻找与抑制方式：全自动陷波式		
1.15	会议麦克风	1. 换能方式：电容式 2. 指向性：超心形 3. 灵敏度：-45±2dB 4. 频响范围：20~16KHZ 5. 拾音距离：20~50CM 6. 3v / 12v / 48v 幻象 7. 抗干扰	只	6

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

1.16	无线麦克风	工作频率模组化，无需人工编排信道频率； 调制方式： 宽带调频 频率范围： 600-700MHZ 信道数目： 200 频率稳定度： $\pm 0.005\%$ 动态范围： 100dB 最大偏差： $\pm 48\text{KHZ}$，水平限度 音频频率响应： 40HZ-18KHZ ($\pm 3\text{dB}$) 信噪比： 105dB 相邻信道抑制： $\leq 0.3\%$ 邻频干扰比： $\geq 70\text{dB}$ 有效工作距离： 50 米 接收机技术参数： 接收方式： 自动调频 震荡方式： PLL 天线输入： ($50\ \Omega$) 极联输出： ($50\ \Omega$) $0\text{dBm} \pm 2\text{dB}$ 中频： 110 MHz 灵敏度： 12 dBuV 杂散抑制： $\geq 75\text{dB}$ 最大输出电平： +10dBV 供电量： 12V DC 工作电流： $\leq 500\text{mA}$ 发射器技术参数： 手持麦克风内置螺旋天线，腰挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线 输出功率：高功率 30mW， 低功率：3mW 拾音头： 动圈式 杂散抑制： -60dB 供电量： 两节 5 号 AA 碱性电池 工作时间： 高功率 6 小时，低功率 10 个小时	只	2
1.17	专业音箱	系 统： 2 x 3 寸 Fullrange（意大利进口品牌单元），壁挂架：可 调水平和垂直角度 频率响应： 120Hz-20KHz 标称阻抗： $16\ \Omega$ 承受功率： 60W(RMS) 120W(PEAK) 灵敏度级： 93dB 最高声压级： 110dB 覆盖角度：水平覆盖 120°，垂直覆盖 120° 接 口： SpeakON chassis connectors 外壳材质： Metal 吊挂架： 标配壁挂架（水平和垂直角度可调节） 选购部件： 支架 外 观： 黑色 尺寸（宽 x 高 x 深）： 100 x 400 x 94 mm 净 重： 2.75 Kg/ 1 Pcs	只	4

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		包装尺寸：520 x 275 x 355 mm / 4 Pcs 毛重：16 Kg / 4 Pcs，会议室、多功能厅、宴会厅、家庭影院，教室，咖啡厅等等室内场合。		
1.18	UPS 不间断电源	1. ▲本项目要求采用在线式双变换高频型 UPS，三进三出，容量不低于 30kVA/27kW，额定输出功率因数应 ≥ 0.9 。 2. 输出额定电压应 380/400/415VAC 可调。 3. UPS 主机需采用先进的 DSP 数字控制技术，可在较为恶劣的用电环境下能够确保持续稳定的运行。 4. 为避免长时间运行发生零点漂移问题，UPS 主机的控制系统需利用 DSP 与 CPU 结合处理信号，增强系统稳定性。 5. 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC。 6. 输入功率因数 ≥ 0.99 （100%、50%、30%非线性负载时）。 7. 输入电流谐波成份：100%额定非线性负载 $\leq 4.7\%$ ，50%额定非线性负载 $\leq 7.0\%$ ，30%额定非线性负载 $\leq 10.7\%$ 。 8. 输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为 UPS 上、下限值时，其稳压精度绝对值应 $\leq 0.22\%$ 。 9. 输入电压波形失真度 $\leq 5\%$ ，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载 $\leq 0.9\%$ ，100%市电非线性负载 $\leq 2.3\%$ 。 10. 输入电压为额定值，输出接额定阻性负载，系统效率：100%阻性负载 $\geq 95.4\%$ ，50%阻性负载 $\geq 95.6\%$ ，30%阻性负载 $\geq 95.4\%$ 。 11. 输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的 125%时，机器正常工作时间应 $\geq 10\text{min}$ 。 12. UPS 主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警。 13. ★UPS 主机须标配 RS232 端口，可选配 SNMP 卡，标配至少 2 个通讯卡槽，支持同时插入 2 个通讯卡，并可接入不少于 3 组告警干接点及 REPO 紧急关机端子。（投标时需提供由厂商出具的实物图片及说明文件，并加盖厂商公章。） 14. UPS 主机人机界面应配置 LCD 显示屏，同时应配置 LED 故障、状态显示灯，方便现场运维。 15. UPS 主机需具备先进的智能化充电管理系统，充电方式可通过 CPU 进行智能控制，主机充电器能够依据不同环境条件进行修正充电参数。 16. 外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置 12V 电池的情况下，可根据现场电池节数从 32/34/36/38/40 节调整，无须整组更换。 17. 应具备无电池开机功能：UPS 主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。 18. UPS 主机内部应标配手动维修旁路，标配电池温度侦测外部告警接口，标配输入输出继电器及电池继电器。（投标时需提供由厂商出具的详细说明及系统结构图，并加盖厂商公章。） 19. 应具备并机功能，支持不少于 4 台并机运行。 20. 要求 UPS 主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。（投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对	台	1

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		工艺流程、检验标准等做详细描述），并加盖厂家公章。） 21. UPS 主机具备自老化功能：在后端不接任何负载的情况下，UPS 主机上电后只需通过操作面板设置即可让其自行老化。（投标时须提供由厂家出具的实物截图及详细操作步骤的证明文件，并加盖厂家公章。） 22. UPS 主机须满足 YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，应提供包含本项目 UPS 主机同规格、同型号的泰尔认证证书复印件，同时提供本项目 UPS 同系列的泰尔认证检测报告，并加盖厂家公章。 23. UPS 主机须满足 CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》标准要求，应提供包含本项目 UPS 主机同规格、同型号的中国节能产品认证证书复印件，并加盖厂家公章。 24. UPS 主机须通过 CE 及 ROHS 认证，认证范围须包含本项目投标型号，投标时须提供 CE 认证证书、ROHS 认证证书的原件复印件（可提供英文版），并加盖厂家公章。		
1.19	蓄电池	1. 本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压 12V，单节蓄电池容量：$\geq 100\text{Ah}$。 2. 蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达 10 年，投标时应提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖厂家公章。 3. 蓄电池静置 28 天后容量保存率应$\geq 97.9\%$。 4. 蓄电池密封反应效率应$\geq 96.8\%$。 5. 蓄电池安全阀开阀压力应在 $10\sim 35\text{kPa}$ 范围内，闭阀压力应在 $3\sim 30\text{kPa}$ 范围内。 6. 完全充电后的蓄电池以 $0.3\text{I}_{10\text{A}}$ 连续充电 160h，无变形、无漏液。 7. 蓄电池间连接电压降应$\leq 5.3\text{mV}$ 8. 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 9. 蓄电池内阻应$\leq 8\text{m}\Omega$，同组蓄电池内阻偏差应$\leq 15\%$。 10. 低温敏感性：蓄电池 10h 率容量应$\geq 0.93\text{C}_{10}$，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 11. 同组蓄电池 10h 率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应$\leq 2.3\%$ 12. 蓄电池应符合 YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求，投标时须提供本项目蓄电池同规格、同型号的产品认证证书复印件及泰尔检验报告复印件，并加盖厂家公章。 13. 蓄电池应符合 YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及 YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求，投标时须提供由第三方检测机构出具的与本项目投标同型号、同规格蓄电池的“7、8、9 烈度抗地震检测报告”复印件（须有效期内，加盖厂家公章）；同时应提供由第三方检测机构出具的与本项目投标同型号、同规格蓄电池的“信息通信设备抗震性能合格证”复印件（须有效期内，加盖厂家公章）。	块	64

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

1.2	电池柜	1. 本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2. ★电池柜须满足 GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格，投标时须提供同类电池柜盐雾检验报告复印件，并加盖厂家公章。配置电池柜适用（外发删除） 3. 本项目报价应包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到 UPS 主机的连接线缆。	台	2
1.21	直流空开箱	3P100A 空开 2 台，配套电池连接线等	台	2
1.22	室内配套	国标 PDU	套	1
1.23	防火墙	1、吞吐量≥3.5Gbps，适用带宽≥700Mpps，带机量≥1000。 2、★端口类型≥8 个 10/100/1000Base-T 电口，≥2 个 1000Base-X SFP 端口，≥2 个 1000Base-X SFP+端口，≥1 个外置 USB 接口，提供官网截图。 3、支持丰富的攻击防范功能，包括针对常见 DDoS 攻击的检测防御，提供官网截图。 4、★支持 SCF 虚拟化技术，支持双机状态热备，高可靠网络设计，提供官网截图 5、支持 AAA 服务认证，包括 Portal 认证、域认证、RADIUS 认证和 PAP 验证等，提供官网截图 6、支持安全区域管理。可基于接口、VLAN 划分安全区域，提供官网截图。 7、支持应用层状态包过滤（ASPF）功能，提供官网截图 8、支持 NAT、VPN、流量监控统计与管理功能，支持静态路由、策略路由，以及 RIP、OSPF 等动态路由协议，提供官网截图。 9、支持 P2P 流量控制功能，支持本地+云端方式的 URL 分类过滤，提供官网截图 10、支持 HTTP/FTP/SMTP/POP3 协议，支持攻击特征库的手动和自动升级，提供官网截图 11、支持基于 IPv6 的状态防火墙及攻击防范，支持 IPv4/IPv6 双协议栈，支持 IPv6 各种过渡技术及 IPv6 ACL、Radius 等安全技术，提供官网截图 12、支持集成链路负载均衡，支持 DLP/IPS/AV/ SSL VPN 等功能，提供官网截图 13、提供具有 CNAS 标志的检测报告复印件 14、提供信息技术产品安全测试证书复印件 15、提供网络安全专用产品 CCRC 认证证书复印件 16、提供中国泰尔实验室网络产品 IPv6 支持检测证书复印件 17、生产厂家具有中国信息安全评测中心颁发的国家信息安全评测信息安全服务资质证书（安全运营类二级），提供证书复印件。	台	1

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

1.24	交换机	1. 交换容量$\geq 336\text{Gbps}$，包转发率$\geq 108\text{Mpps}$。 2. 端口类型≥ 48个 10/100/1000Base-T 电口，≥ 4个 1000Base-X SFP 光口。 3. 支持 MAC 地址学习数目限制，MAC 地址深度$\geq 8\text{K}$。 4. 支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴。 5. 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段。 6. 支持 IEEE 802.3ad，支持动态链路聚合 LACP。 7. 支持 SNMPV1/2/3 管理方式。 8. 支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制。 9. 支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度算法。 10. 支持 ARP 入侵检测功能，拥有安全功能，保障网络安全。 11. 支持丰富的 IPV6 业务特性及多种 IPV6 管理手段。 12. ★具有云管理功能，支持手机 APP 和云平台统一管理，能显示拓扑图以及设备运行状态，提供云平台以及手机 APP 管理界面截图，并由厂家盖章。 ★提供具有 CNAS/CMA 标志的进网检验报告复印件	台	1
1.25	消防改造	定制	批	1
1.26	空调系统	3 匹一级能效风管机一拖一中央空调直流变频冷暖 wifi 智能 III 3 匹 一级能效 35~48 m ²	套	4
1.27	机房静电地板铺设	钢板壳结构，水泥填充，瓷砖面，四周黑色导电 PVC 边条，表面电阻导静电型：$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^6 \Omega$ 静电耗散型：$1 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9 \Omega$ 承载能力 集中载荷：普遍$\geq 3000\text{N}$（约 307kg），部分型号可达 8880N（约 905kg） 均布载荷：普遍$\geq 12000\text{N/m}^2$（约 12.2kg/m²），部分型号达 12500N/m²（约 12.75kg/m²） 防火性能 符合 GB8624A 级不燃材料标准，属阻燃材质。 其他参数 系统电阻：$10^5 \sim 10^{10} \Omega$，需配合接地处理 厚度公差：$\pm 0.2\text{mm}$	平方	140
1.28	互联网专线	移动互联网专线	套	1
二	中心系统软件			

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

2.1	动态监控软件	软件支持资源树中批量勾选车辆，在地图上显示车辆实时定位信息，支持在地图上展示车辆的不同运行状态，支持开启在线车辆过滤显示功能。 软件支持按照车牌号码模糊检索车辆信息。 软件支持对单个车辆进行实时预览、语音对讲、消息下发、车辆轨迹回放、手动抓拍和车辆追踪。 软件支持在地图上展示单个车辆的车辆状态、人员签到等信息。 软件支持展示车载传感器信息，包括温度、湿度、二氧化碳浓度、货箱状态、油量、液位高度信息、信号强度、胎压、卫星数。 软件支持批量语音播报，支持通过批量勾选车辆或地图框选区域的方式向车载终端下发消息，支持实时播报、定时播报、上线播报三种模式，定时播报可以配置下发频次、结束时间。 软件视频预览时，支持支持多种预置画面分屏及自定义分屏设置。 软件支持即时回放并能保存即时回放录像数据。 软件支持自定义限时预览时长，能够倒计时提醒用户是否继续预览。 软件支持在实时预览车载摄像机的同时，地图联动展示车辆定位信息并提示车辆的报警状态。 软件支持一次性向单个或多个车载终端进行广播，支持与车载摄像机进行语音对讲。 软件支持视频预案设置及轮巡。 软件支持混合接入场站固定点音视频预览和视频录像。 软件支持解码上墙，支持视频设备的预览上墙和巡航，支持客户端回放的录像上墙显示。 "软件支持配置不同报警是否需要弹窗。 软件支持报警弹窗，展示视频、定位、图片短视频、报警信息及相关信息。 软件支持车辆轨迹回放，支持最大4倍最小1/4倍的倍速轨迹定位回放，支持轨迹回放过程中显示车辆速度、展示车辆定位信息、展示报警信息，支持展示查询时间段内长时间停留点列表，停留点可联动到电子地图上具体位置、展示相关停留点信息。 软件支持录取取证，录像回放时支持正常播放、快速播放、逐帧播放等操作，支持对设备端录像和中心端录像进行录像回放、录像下载，支持在车载摄像机的录像回放过程中，提供地图车辆轨迹播放功能。 软件支持对车载进行视频录像，支持配置前端录像计划和中心录像计划。 软件支持多媒体回放，支持检索车载终端上报的图片或短视频，可查看上传时刻所在地图位置。 软件支持过车查询，支持通过框选地图方式设置多个区域，按照时间段和地图区域进行过车记录的条件检索。	套	1
2.2	智能调度系统	软件支持按照线路查询历史任意时间段的排班信息，且以图形化方式展示，及按时间轴展示任务分布。 软件支持按照线路查询未来任意时间段的排班信息，且以图形化方式展示，及按时间轴展示任务分布。 软件支持复制某一天的排班信息，选择日期段、星期快速生成任务排班。 软件支持对相同任务类型的趟次信息进行批量设置车辆、驾驶员；支持导入已有的任务计划进行排班。"	套	1

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		"软件支持从线路、车辆/对象、人员维度展示当天任务；支持通过图形化的方式展示，按时间轴展示任务分布；支持按不同颜色区分不同状态（未开始、进行中、已完成）的任务。 软件支持添加新的任务，添加信息包括任务类型、业务类型、线路及方向、计划起点及终点、计划开始及结束时间等，添加任务信息及时同步至终端。 软件支持修改已有任务，修改信息包括业务类型、起点、终点、开始时间、结束时间、车辆、人员等，调整任务信息及时同步至终端。 软件支持删除已被取消的任务，调整任务信息及时同步至终端。 软件支持调整未完成的任务的状态，调整后状态包括执行中、已完成、异常终止。 软件支持针对未开始、进行中的任务，支持联动查看关联车辆/对象的实时视频、实时定位，支持联动语音对讲、消息下发。 软件支持针对已完成的任务，支持联动查看关联车辆/对象的历史录像、车辆轨迹。" 软件支持驾驶员考勤，支持逐日展示驾驶员出车详情，内容包括累计驾驶时长、总里程，日总时长、日总里程等，支持驾驶员考勤补录，支持检索驾驶员人脸考勤记录，展示人脸比对抓拍图片。 软件支持行驶路程统计，支持按照组织、车辆维度统计行驶里程。 软件支持超速统计，支持按照月份、按照车辆展示单月车辆/驾驶员超速次数前五的记录。 软件支持运营报备统计，包含数据合格率、车辆轨迹完整率、在线率、上线率。		
2.3	交通运输+ 百姓生活 综合 信息平台	软件支持公众号出行信息服务，支持实时接收发车、上车、下车消息提醒，可以查看当前车辆实时位置、当前站点、下一站，支持查看接送人信息，支持添加临时接送人。 软件支持按照日历方式展示每天乘车状态，支持查看历史乘车记录详情，包括上车或下车的时间、站点、体温、抓拍照片，以及地图形式展示的乘车线路、上车或下车地点。 软件支持查看正在执行任务的车辆动态状态，包括校车预计到达上车点时间、当前站点、下一站、车辆实时位置。 软件支持驾驶员、随车人员基础信息管理，可上传人员图片，可扩展车上人员类型。 软件支持站点管理，支持以列表、地图模式展示站点信息，支持按照站点名称、站点编号、站点方向筛选站点。 软件支持线路管理，支持在电子地图上拖拽拐点进行线路校正，支持线路的导出，支持按照终端采集的历史车辆轨迹定位的导入线路，支持按照模板导入线路。 软件支持场站管理，支持在电子地图上用矩阵或者圆形绘制场站，支持以列表、地图模式展示场站信息，支持场站的导入导出。 软件支持标记点管理，支持在电子地图上添加自定义标记点，支持自定义标记点类型和地图图标，如停车场、加油站等。 软件支持车辆营运单位的管理，企业信息包含企业名称、企业类型、企业负责人、经营许可证号等，支持企业信息导入导出。 软件支持离线地图，包括离线高德、矢量地图、TMS 地图；支持在线高德地图。	套	1

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		软件支持车辆级联管理，支持给不同上级推送不同车辆信息，支持以列表方式展示已录入的上级监控平台信息及共享车辆概览信息；支持审核下级推送的车辆信息，支持以列表方式展示已接入的下级监控平台信息。 软件支持车辆、船舶信息管理，同一车辆可关联多个不同的终端设备，支持自定义车辆/对象在电子地图上展示的图标。 软件支持自定义平台 LOGO、登录页标识、标题、版权、外部链接等信息；支持不同角色配置不同首页。 软件支持对管理平台用户进行账号密码登录认证，通过认证的用户才能访问平台。 软件支持平台水印。 软件支持通过 API 接口查询车辆、驾驶员、随车人员、区域、设备、监控点、围栏、标记点、站点、线路、场站等资源信息，支持通过 API 接口订阅车辆定位信息、报警信息，支持通过 API 接口向车载终端发送消息下发指令。		
三	视频存储系统			
3.1	视频服务器	技术规格： CPU：配置 2 颗 C86 架构 HYGON 3350 处理器，单处理器物理核心数≥8 核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16 线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置 128G DDR4，8 根内存插槽，最大可支持扩展至 1TB； 硬盘：配置 480G SATA×2（RAID 1），4TB SATA 7.2K×2（RAID 1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，内置最大可选支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘，板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘； 阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）； PCIE 扩展：最大支持 4 个标准 PCIE 插槽； 网口：标配板载 2 个千兆电口，支持选配 10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，位于机箱后部；7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部，1 个位于机箱后部； 电源：配置 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源； 机箱规格：87.5mm(高)x 446.6mm(宽)x700mm(深) 不含箱耳； 投标产品，提供麒麟、方德、红旗、长扬软件操作系统兼容认证证书；提供达梦、人大金仓、神州通用、华胜信泰数据库兼容认证证书；提供东方通、金蝶、华胜信泰中间件兼容认证证书；提供曙光云、易捷行云、升腾云、云宏虚拟化兼容认证证书；提供瑞星杀毒软件兼容认证证书；提供万里红、北信源安全保密套件管理软件兼容认证证书。 生产厂商有自主知识产权，具有服务器操作系统软件、智能管理系统软件、BMC 背板管理软件和 BIOS 升级软件的软件著作权，并提供软著证明。 自带 BMC 管理软件，BMC 管理软件符合 GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuARE）第 51 部分：就绪可用软	套	1

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，提供由具备 CMA 或 CNAS 资格的检测机构出具的测试报告复印件，加盖厂商公章 所投设备符合国家级 GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986 标准中的可靠性检验要求，MTBF≥35 万小时，提供证书复印件并加盖设备厂商公章		
3.2	视频管理软件	最大支持用户 200000 个，最大支持 500 个用户并发登录请求以及 5000 个用户同时在线 最大支持管控 1000000 个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡 支持多样的人员信息采集途径，并支持人脸照片质量评分。采集途径包括但不限于：①通过多功能采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过 APP 方式实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线自助采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，人脸照片可通过人脸照片预处理工具校验照片命名、大小和质量是否符合规范 支持 AD 域 支持多类数据自定义扩展，包括但不限于门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展 支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近 7 天每日的用户活跃数统计 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近 7 天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP 地址、状态、未处理告警数、CPU 使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等 支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 监控点最多管理容量为 1000000 路 支持全景摄像机，实现 360 度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲 支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪	套	1000

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

	辑、手动录像和录像下载时叠加 支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 支持获取报警主机所有防区信息，包括扩展防区；支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作；支持接收扩展防区上报事件 支持灯光控制设置，可对单个灯或灯光组进行开关控制和开关计划配置 支持 M1 卡指定扇区加密，加密的 M1 卡可以按权限在加密或不加密的设备上使用 支持人脸建模的大规模批量下发；支持初始化全量下发、增量异动下发 支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门 支持可设置门禁权限为长期有效；权限时间支持精确到秒；门禁权限手动冻结、解冻；自动清理长期未使用的门禁权限 支持跨门禁主机的多门互锁 支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 支持门禁测温设备刷身份证显示健康码 支持接入安卓访客机，实现在 支持接入安卓访客机，实现在 访客登记时采集并展示访客体温 支持来访人通过移动端（H5）自助预约，预约成功后收到短信通知 支持访客多级审批流程管理 支持访客足迹查看，包含门禁人员出入事件、可视对讲出入事件、人脸监控记录、梯控事件、停车场出入事件 支持按次预约和按时段预约功能 支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印 支持普通车位、固定车位、VIP 车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 支持从平台发布广告图片到自助设备并可设置图片变化时间间隔 支持出入口管理终端设备通过非固定 IP 主动注册到平台 支持不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时在出入口 LED 显示屏上用不同的文字和颜色进行提示 支持中心对前端车辆的语音对讲和广播 支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个 支持高频人员识别应用，包括高频人员包括出现的次数、抓拍时间、抓拍点、人脸抓拍图、抓拍原图、人脸轨迹等，并将人员加入分组进行一		
--	--	--	--

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

		键布控 支持接入行为分析服务器，接收行为分析事件并进行联动，行为分析事件包括：穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊、停车、物品遗留、物品拿取、快速移动、肢体冲突、人群聚集、人员倒地、起身、攀高、离岗、剧烈运动、玩手机检测、人数异常检测、声强突变检测 支持将抓拍记录中的人脸加入人脸分组实现快速布防，加入人脸分组时支持检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入 支持高空抛物行为实时监控记录 支持高空抛物行为回溯，可查看多点位录像回放 支持高空抛物物体掉落轨迹查看 三台高空抛物相机在不同距离架设的条件下，支持对 100 米层高建筑物的高空抛物行为监测 支持一定时间段内重复报警自动合并，时长规则可配 支持批量处理报警事件并记录处理意见，处理单个报警事件时可选预置处理意见实现快速处理、转其他用户处理、上传事件现场相关处理图片或视频素材；已处理的报警事件支持补充处理意见 支持将视频预览画面、门禁出入信息、出入口进出信息、智能监控实时监控信息融合在一个客户端页面进行展示 支持单个窗口绑定 或移除 或移除 或移除 单个或多资源点（最多支持绑定 1 个监控点 +9 个门禁或 1 个监控点 +9 个出入口） 支持可以按照测温分组、测温点和测温时间维度来筛选测温数据，根据测温数据制作统计报表，统计报表包括检测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图 支持设置报告模板，支持通过测温分组、测温点、测温时间维度在线生成测温报告，测温报告中附件包含测温登记记录 在线报告支持保存本地或报告库中，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可以通过生成日期搜索报告库中的报告，可以在线预览和保存到本地 支持开启自动发现，可通过交换机设备 IP、协议信息发现获取网络中的资源；支持重新发现；支持对发现的资源进行区域绑定 支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警；支持对告警进行处理；支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑； 支持查看监控点到服务器之间的网络连 支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况		
--	--	--	--	--

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

3.3	磁盘阵列（核心产品）	★设备配置：≥1 颗 64 位多核处理器，≥8GB 内存，内存支持扩展到≥256GB， 内置 SSD 固态硬盘（可以扩展到 4 个 SSD 作为缓存盘），配置≥8 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔 1+1AC220V 电源或 1+1 直流冗余电源供电 设备标配：≥4 个 2.5Gb 网口，支持 2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口，支持 1 个前置 VGA 接口、1 个后置 HDMI 接口，支持 1 个 RS-232 串口，支持 4 个 PCI-E 扩展槽 ★具有 48 个硬盘热插拔插槽； 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 设备具备 1 个定位灯、1 个电源灯、1 个设备报警灯、1 个就绪灯、1 个网络状态灯、1 个系统盘状态灯、1 个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各 2 个抬手，具备前面板抽拉标签卡 可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS 硬盘；支持 NL-SAS 硬盘、HDD 硬盘、SSD 硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR 或 SMR 硬盘；支持硬盘交错/分时启动 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际 GB/T 28181 和 Onvif 视频流直存模式 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS 等协议，支持 IP 组播 支持网络 RAID 纠删码技术，多台存储设备组建网络 RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络 RAID，允许每组 RAID 中任意 1-18 个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组 RAID 中任意 20 块硬盘发生故障，业务不中断 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 设备支持 MAID2.0 磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗 设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应 IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C：硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发 IO 需要唤醒） BMC 支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录 BMC 时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入 BMC web 提供 3C、公安部委托型式检验报告 存储产品具备国家版权局颁发的系统软件著作权登记证书	套	1
-----	------------	---	---	---

淮滨县通达客运站改造工程（三级监管平台建设）招标文件

3.4	硬盘	12TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 空气盘，CMR 传统磁记录 传输速率 267 MB/s，256MB 高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时 支持 5 年有限质保服务 适用海拔高度范围 - 300 to 3,048 m 接口类型：SATA 尺寸：147mm(L) × 101.6mm(W) × 26.1mm(H) 转速：7200RPM 平均读写功率 (W)：10.4W 缓存：256MB 刻录技术：CMR 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s MTBF：2,000,000	块	40
四	集成服务			
4.1	集成服务 (140 平方)	4 间隔墙拆除及墙面瓷砖整修	次	1
4.2	集成服务 (140 平方)	电路、窗帘及吊顶、灯具安装	次	1
4.3	台式计算机	品牌：为保证信息安全，优先国产品牌计算机 处理器：国产 X86 架构处理器，8 核 8 线程，主频 ≥ 2.7GHz 内存：≥ 16G DDR4，内存插槽数量 ≥ 2 个 存储：≥ 512GB M.2 接口 NVMe 固态硬盘 网卡：≥ 1 个集成 10/100/1000M 自适应以太网卡 显示器：与主机同品牌，≥ 23.8 英寸，分辨率 1920*1080 键盘、鼠标：同品牌黑色 USB 商务有线键鼠	台	23
4.4	柜式空调系统	3 匹一级能效柜机空调直流变频冷暖 wifi 智能 III 3 匹 一级能效 35~48 m²	台	18
4.5	会议桌	广东，3200*1500*760	套	1
4.6	办公室工位	定制，1200*600*1000	套	70

4.7	办公椅	广东，常规	个	80
五	汇总（一+二+三+四）			

第六章投标文件格式

项目名称 投标文件

采购项目编号：

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

____年__月__日

目录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- 三、分项报价表
- 四、招标技术要求响应资料
- 五、综合部分证明材料
- 六、售后服务方案
- 七、综合材料
- 八、资格审查资料

一、 投标函及开标一览表

（一） 投标函

（采购人）：

（投标单位全称）授权（委托代理人姓名、职务）为本项目委托代理人，参加贵方组织的（项目名称）的招标活动，并进行投标。为此承诺如下：

1. 提供招标规定的全部投标文件。

2. 投标总报价为人民币（大写），（小写）。

3. 如我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。我方声明，我单位递交的投标文件中所提供全部资料均符合招标文件的要求，合法、真实、有效，并且在以后实施中承担由于与此不符而引起的一切责任。

4. 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

5. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6. 本项目投标有效期从投标截止之日起 60 日历天。

7. 如果下列情况发生之一时，我方将放弃中标资格：

（1）我方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）我方提供虚假材料。

（3）我方因其自身原因未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

8. 若我方中标，我方愿意支付采购代理机构服务费等费用。

9. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人：（单位电子签章）：

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日期：年月日

（二）开标一览表

项目名称	
投标人	
投标报价	大写： 小写：
质量要求	
供货及建设工期	
质保期	
合同履约期限	
投标有效期	
价格折扣 （非专门面向中小企业 采购时使用）	符合小微企业价格折扣（是/否）
价格折扣 （属于本国产品）	符合本国产品价格折扣（是/否）
备注	

投标人：（单位电子签章）：

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日期：年月日

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（单位电子签章）

日期：年月日

附法定代表人身份证复印件

（二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托的（姓名）为本单位的合法代理人（即授权代表），以本单位的名义参加（项目名称）的投标，授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权委托，特此委托。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

身份证号码：

授权代表：（签字或电子签章）

身份证号码：

日期：年月日

附法定代表人及授权委托人身份证复印件。

三、分项报价表
(一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商及产地	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日期：年 月 日

(二) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的，请在括号内打“√”：						
	（ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。						
	（ ）小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	小型、微型企业产品合计						

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人 _____（签字或盖章）

供应商：_____（盖单位章）

日 期：

四、招标技术要求响应资料

（一）商务偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日 期：年 月 日

(二) 技术偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件 偏差	偏差说明
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

（三）技术部分其他证明材料（若有）

（格式自拟）

五、综合部分证明材料

（格式自拟）

六、售后服务方案

（格式内容自定）

七、综合材料

1、资格审查资料

资格审查相关证明文件（附招标文件第三章评标办法初步评审中“1. 资格性审查”所规定需要提交的资格证明文件）。

2、按招标文件要求应提交的其他资料或投标人自认为有必要附入的其它资料。

3、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称）采购项目编号为：）采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日期：年月日

4、中小企业声明函

中小企业声明函（货物、工程、服务）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

投标人名称：（单位电子签章）

日期：年月日

6. 国办发〔2025〕34号附件：1. 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

7. 国办发〔2025〕34号附件：2. 关于符合本国产品标准的声明函

《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

（产品名称 1），生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

..... 本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称： （单位电子签章）

日期： 年 月 日

根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的**报价给予 20%的价格扣除**，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。 1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。 6. 供应商不享受政府采购对本国产品支持政策的可不填

附件：河南省政府采购合同融资政策告知函

（无需附入投标文件内）

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政策解读：

<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

八、资格审查资料

（一）投标企业基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人		电话			
	传真		网址			
营业执照号						
法定代表人	姓名		职务		电话	
注册资金			成立时间			
开户银行			账号			
经营范围						
备注						

注：1.投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**供应商信用承诺函**。

2.本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料

附件：

信阳市（淮滨县）政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（单位电子公章）：

法定代表人或授权代理人（电子签名或盖章）：

日期：年月日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。