

信阳市固始县民政局 2024 年居家和社区基本养老服务提升行动项目采购合同

甲方：固始县民政局

法定代表人：王江河

住所地：中山大街436号

联系电话：0376-4610201

乙方(1)：河南三阳养老服务有限公司

法定代表人：汪洋

住所地：河南省信阳市浉河区新七大道开租旅居内200米民政局家属院内

联系电话：

乙方(2)：陕西天域城市服务有限公司

法定代表人：程世武

住所地：西安市碑林区雁塔路北段3号

联系电话：029-81116310

乙方(1)和乙方(2)统称为乙方

合同签订时间：

合同签订地点：信阳市固始县

采购合同

第一条 项目的名称、总价

1. 项目名称：信阳市固始县民政局 2024 年居家和社区基本养老服务提升行动项目

2. 合同价格：（小写）¥ 3086512.68元

（大写）叁佰零捌万陆仟伍佰壹拾贰元陆角捌分

合同价格包含所有服务费、税费等费用在内的甲方指定交付地点全包价，甲方不再另附任何费用。合同价格不包含评估费和验收费。合同总价款若有变更，最终以固始县财政局评审价为准。

第二条 合同服务期限

自合同签订之日起至 2025 年 6 月 30 日止，如因甲方服务对象未及时确认，导致乙方无法在合同规定期限完成床位建设和上门服务的，则完成期限自动延长，延长时限，由甲乙双方另行协商确定。质保期：3 年（自项目验收之日起 3 年）。

第三条 服务对象

为经甲方书面确认，面向信阳市固始县户籍年满 60 周岁，经济困难中（分散供养、低保、低保边缘家庭和其他低收入老年人）失能和部分失能的老年人、重度残疾、计划生育特殊家庭等老年人。

其中，家庭养老床位建设服务对象应拥有其申请建设改

造住房的所有权或长期居住权，且申请建设改造的住房一年内无拆迁规划。

第四条 合同内容

在对老年人进行综合能力评估基础上，综合考虑服务对象的身体健康状况、居家环境条件等因素，对适宜设置家庭养老床位的老年人，在自愿前提下，以满足其安全便利生活条件、及时响应紧急异常情况为基本要求，对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造、居家环境改造。2025年6月30日前，在信阳市固始县范围内面向经济困难老年人建成家庭养老床位不少于554张（乙方(1)、乙方(2)各负责277张）。

第五条 合同价款的结算

合同总价包含：（小写）¥3086512.68元（大写）叁佰零捌万陆仟伍佰壹拾贰元陆角捌分。

乙方（1）、乙方(2)共同负责建设家庭养老床位。

1. 本合同签订且财政专项资金到达县财政账户后7个工作日内，甲方预付合同金额的60%（即小写¥1851907.608元，大写：壹佰捌拾伍万壹仟玖佰零柒元陆角零分捌厘）给乙方（1）、乙方（2）作为项目预付款（分别预付乙方（1）、乙方（2）各小写¥925953.804，大写：玖拾贰万伍仟玖佰伍拾叁元捌角零分肆厘）。

2. 乙方（1）、乙方（2）供货到位、设备调试完成验收合格且财政专项资金到达县财政账户后，甲方支付合同金额的30%（即小写¥925953.804，大写：玖拾贰万伍仟玖佰伍拾叁元捌角零分肆厘）给乙方（1）、乙方（2）（分别付乙方

(1)、乙方(2)各小写¥462976.902，大写：肆拾陆万贰仟玖佰柒拾陆元玖角零分贰厘）。

3. 项目建设完成后，甲方对项目进行验收，项目验收合格且财政专项资金到达县财政账户后7天内支付合同金额的10%（即小写 ¥308651.268 元，大写：叁拾万捌仟陆佰伍拾壹元贰角陆分捌厘）给乙方(1)、乙方(2)（分别付乙方(1)、乙方(2)各小写¥154325.634，大写：壹拾伍万肆仟叁佰贰拾伍元陆角叁分肆厘）。

4. 支付上述款项前，乙方(1)、乙方(2)应开具符合甲方要求的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

第六条 乙方账户信息

1. 乙方(1) 账户信息：

账户名称：河南三阳养老服务有限公司

统一社会信用代码：91411500MA9FUD7J66

开户行：中国建设银行股份有限公司信阳府前路支行

账 户：41050176284300000426

2. 乙方(2) 账户信息：

账户名称：陕西天域城市服务有限公司

统一社会信用代码：91610103757816888U

开户行：中国建设银行股份有限公司西安雁塔路支行

账 户：61001905200050000476

第七条 项目交付期、权利和质量保证及验收标准

一) 建设家庭养老床位

1. 交付期：合同期内在信阳市 固始县 区范围内面向经济困难老年人（分散供养、低保、低保边缘家庭和其他低收入

入老年人)失能和部分失能的老年人、重度残疾、计划生育特殊家庭等老年人。建成家庭养老床位不少于 554 张。过程中因服务对象去世、搬迁等原因导致数量减少,甲方应进行服务对象增补,保证合同期内服务对象数量不少于 554 名。

2. 验收时间节点:乙方完成全部家床建设,提报相关材料,向甲方申请进行验收,甲方进行材料审核。

3. 权利和质量保证

(a)乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,索赔或诉讼,乙方(值得是侵权责任主体方)应承担全部责任。

(b)乙方保证货物是全新的、未使用过的,完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的,应执行“三包”规定。

(c)乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能,并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

(d)乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺,以约定标准进行制造、安装;经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

(e)乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点,并进行安装、试运

行。

(f) 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

(g) 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

(h) 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能，须作出响应。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的产品质量问题负责。

(i) 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

(j) 根据甲方按检验标准自己的检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 7 日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，

但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

(k) 货物达不到本合同“货物内容”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同，由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4. 验收标准：

(a) 乙方应对提交的服务成果做出全面检查和整理，并列清单及服务成果等交付给甲方，作为甲方验收依据。

(b) 在乙方向甲方发起验收申请之日起 30 天内，甲方依据项目申报书(或招投标文件)等文件材料的要求进行验收，并且出具书面验收报告。甲方在约定时间内没有验收或未出具书面验收报告视为验收合格。

(c) 根据需要，甲方可邀请专业机构参与验收，并出具验收报告，相关费用由甲方承担。

第八条 甲方的权利和义务

一) 建设家庭养老床位

1. 甲方对项目全过程工作实施和服务质量享有监督权、审查权、知情权；对乙方的服务成果享有验收权、异议权；同时做好指导和协调工作，发现问题有权要求乙方及时整改。

2. 甲方有权要求乙方更换不合格的服务人员。

3. 甲方应对乙方的实施过程、服务质量等方面加强监督；对乙方的安全生产、设施设备使用管理情况进行监督检查。甲方提出的合理要求，乙方根据服务实际需要进行积极响应。

4. 甲方有权定期或不定期对项目工作进度及服务运行状况进行监督检查考评，甲方应积极协调乙方与各社区、街道办事处对接，协调乙方在服务过程中所涉的相关部门和

单位，并根据本合同条款按时支付乙方服务费用。

5. 甲方有义务向乙方提供服务对象信息，如出现服务对象变更，甲方需及时提供给乙方足额新名单。

6. 甲方有权要求乙方应组织服务团队或委托专业服务团队，依托自有的家庭养老床位信息化管理系统，向服务对象开展 24 小时连续远程监测、热线服务和应急响应联络服务”。

7. 甲方有义务协调建设家庭养老床位的服务对象，提供符合合同约定数量的家庭养老床位。若因甲方原因导致乙方建设家庭养老床位少于 554 张，乙方无需承担违约责任。

第九条 乙方的权利和义务

1. 乙方有按照项目要求定期向甲方提供进度实施报告、信息反馈和宣传信息简报的义务；

2. 乙方根据招标文件的要求，制定相应管理办法，开展各项工作，不得损害甲方的利益，接受甲方监督，积极做好服务，如实报告项目的进展情况，保证服务质量，按时按标准完成项目任务。乙方不能做有损于甲方名誉的事情。

3. 乙方配备的工作人员应当满足具体工作开展及项目的要求，严格按照既定的服务规范为服务对象提供服务。

4. 乙方负责安排 2 名专业信息技术人员针对“金民工程”2024 年提升行动项目、“民政政务”微信小程序及信阳市养老信息化平台进行信息录入。乙方应组织服务团队或委托专业服务团队，依托自有的家庭养老床位信息化管理系统，向服务对象开展 24 小时连续远程监测、热线服务和应急响应联络服务”。

5. 乙方对合同条款及所知悉的服务对象数据等负有保密义务并按本合同的保密条款执行。

6. 乙方在服务和运营过程中应遵守安全生产有关管理规定，采取必要的安全防护措施，依法为履行合同所雇佣人员办理必要证件、许可、保险和注册等，消除安全事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于乙方不按安全技术规范进行安全防护或违章作业，乙方应承担相应责任和相关费用。乙方工作人员必须遵守国家关于安全和环境保护的管理规定，提高安全防范意识。

7. 乙方运营期间应加强乙方工作人员及服务人员安全教育和培训，依法为从业人员办理必要的保险，在运营和服务中因乙方原因发生交通意外、财产损失、纠纷等，乙方应承担相应责任和相关费用，甲方不承担任何责任。

8. 乙方及时提供税务发票等材料。

9. 乙方应加强保密管理，与工作人员须签订保密协议。

10. 质保期：3年（自项目验收之日起3年），质保期内所产生的维修费用由乙方承担，在质保期内如有质量问题的零部件损坏，乙方免费更换。

第十条 对异议的确认时间和处理办法

1. 甲方发现服务质量等不符合规定，向乙方提出异议时，乙方应无条件予以改正。

2. 服务期内乙方在接到甲方异议后，应在7日内负责处理并书面回函，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。甲方有权聘请他人处理，因此产生的费用由乙方承担。

第十一条 违约责任

1. 甲乙双方未能履行本协议约定的条款，导致该项目无法运营，使对方受到经济损失的，造成的损失由责任方承担；

2. 甲乙双方没有法定的或约定的理由而单方提出解除本协议的，应赔偿因此给对方造成的损失，并按合同总额的20%支付违约金。

3. 如果乙方未按照合同约定时间履行本合同，每逾期一天，每天按该服务对应的服务总额的万分之二向甲方支付违约金。

4. 本合同其它条款对违约责任另有约定的，从其约定。违约金计算日期，应扣除第十三条中不可抗力因素发生的时间。

第十二条 违约解除合同

1. 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方追诉的权利。

2. 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，甲方有单方解除合同的权利。

3. 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的，甲方有单方解除合同的权利。

4. 因乙方违约，甲方有权单方解除合同，不影响乙方承担违约责任。

5. 若乙方1或乙方2任一方违约，导致甲方向乙方整体主张权利，若是给乙方中无责一方造成损失，无责一方可要求最终违约方承担损失赔偿责任。

第十三条 不可抗力

1. 不可抗力系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，

并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生且通讯恢复后5日内将有关权威机构出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2. 签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、暴雪等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经双方协商确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十四条 争议的解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决，包括但不限于解约或废除合同，若双方协商解决未果，可向信阳市固始县人民法院诉讼解决。

第十五条 保密

1. 甲、乙双方在合同履行期间知悉对方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员）。

2. 乙方应加强工作信息数据的保护和管理，不得将甲方的信息透露给任何第三方，不得将涉及老年人、相关部门信息通过存储介质、网络等途径传播，并应采取有效的安全措施和操作规程对甲方的信息严格保密。

3. 未经甲方授权，乙方不得将甲方所有的系统的任何管理账号、密码泄露给他人或组织。

4. 甲、乙双方解除或终止服务合同后，乙方不得删除信息平台数据库的任何信息，不得向第三方公开甲方所拥有老年人的信息等任何信息数据。

5. 甲、乙双方严格按保密相关规定执行，造成损失的应由违约方承担，触犯法律规定的，依法承担法律责任，保密期限自本合同生效之日起，至相关秘密、信息被权利人公开之日，保密期限不受本合同有效期影响。

第十六条 无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，被宣告合同无效的，责任由过错方承担。

第十七条 附则

1. 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同正本一式五份，甲乙双方各执两份，同时将合同交代理公司备案。
2. 本合同未尽事宜或条款有变更，需经甲、乙双方共同协商，做出书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

日期：2025年2月7日



乙方（1）（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：



日期：2025年 月 日

乙方 (2) (盖章)

法定代表人:

委托代理人: 合同专用章

联系电话:

日期：2025年 月 日



附件：

表一：信阳市固始县家庭养老床位建设项目基本项目计价清

一、适老化改造						
序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	防滑地胶	采用 PVC 材质地板，抗菌防霉易清洗，卫浴间、厨房等较湿滑地方应采用防湿滑系数为>R10，地板、其他处防湿滑数为>R9，厚度≥2mm	平方米	1957	95.33	86560.81
2	橡胶坡道	天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达 500kg；产品稳定性高，长期使用不变形；无需安装，省时省力，实用性高；表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。100*15*5cm	个	199	39.88	7936.12
3	床边扶手	1. 扶手材质：抗菌 ABS 尼龙胶管内衬不锈钢管，钢管壁厚 1.0mm±0.2mm； 2. 底板材质：高碳钢，尺寸 500*600mm； 3. 高度五档可调节，调节方式为弹扣式； 4. 配夜光胶条，底板外包减震硅胶圈； 5. 整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。 6. ★产品总重量 11.5kg。（须提供产品检测报告） 7. 底板厚度 3mm，高碳钢，表面喷漆，边缘斜坡结构，可用于沙发或床底，满足多场景应用。	个	347	739.32	256544.04



		8. 内管不锈钢材质、管径 25mm，抛光工艺，杜绝日久氧化生锈，钢管内部无焊接。				
4	手动双摇护理床	<p>1. 规格：≥2070*1000*450mm(长宽高)、背部调节：75° ±5°；落腿 40° ±5°；床体承重不小于 200KG；床面采用优质冷轧带钢冲压成型，厚度 1.0mm，凹型气孔设计，便于透气并具有防滑功能。背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命，透气性好，美观牢固；床框采用宝钢优质冷扎钢管 40mm*50mm*1.0mm 成型加工，矩形结构形式，牢固、美观。</p> <p>2. 床板连接件：采用 3mm 厚全钢件连接，活动支架，背部床板采用双“V”型双支撑卸力结构，结构卸力均匀、分散。很大程度上提高了病床的安全性能以及最大限度减少摇杆受力，有效延长摇杆及病床使用寿命，后期的维修、维护更简单。</p> <p>3. 床头：床头板采用挂式木质颗粒板材材质，美观大方，坚固耐用，手感光滑易清洁，且可轻松装卸，带锁定装置；床头尾板采用木质结构，有可把握手柄，可拆卸式，方便特殊护理。</p> <p>4. 床腿：U 型床腿（4cm*4cm）设计，加厚型材，美观大方，配四只高档 ABS 材质静音脚轮，独立刹车功能，承载力大，制动可靠耐用，转动灵活；</p>	张	209	2795.82	584326.38

	<p>5. 防腐：床体表面防腐采用酸洗磷化，超声波除锈，静电粉末喷塑，塑粉喷涂厚度$\geq 1\text{mm}$，抗冲击耐腐蚀，且具有良好的透气性和耐用性；</p> <p>6. 护栏：双侧设有折叠式不锈钢5档加长（1130mm）护栏，护栏上端达到115公分，能将餐桌板有足够的活动空间，$\Phi 19*2\text{mm}$钢管喷塑而成，上下支架全套铁件模具化，金属连接件加固更安全耐用，带有锁件，防夹手装置，护栏放下后与床面齐平，使用方便、安全、牢固/方便上下床，减少二次伤害。可承受上下100公斤的拉力或压力等负荷。</p> <p>7. 静音轮：带5寸豪华静音脚轮，分控独立刹车装置，脚轮为万向脚轮，轮面耐磨材料，内置自润滑轴承，不缠异物，静音耐磨；脚轮材质适合在PVC地板上使用的材质，确保不会损坏PVC地板表面</p> <p>8. 餐桌：采用环保木质餐桌，两端为ABS材质挂钩，餐桌易清洗，耐磨损，节省空间。</p> <p>9. 输液架：不锈钢高度可调式输液架，$\Phi 16*1.5\text{mm}$加厚不锈钢型材坚固耐用，高度可调节，可根据需要安装病床一侧，操作简单，安全实用；</p> <p>10. 床垫：床套采用纯棉布材料，填充物为硬质海绵2cm加环保棕榈4cm，透气性能好，床垫的厚度为6公分，</p> <p>11. 摇柄：床体摇柄数量为2</p>				
--	---	--	--	--	--

		个、可折叠摇柄,使用时打开、不用时折叠,简单方便;丝杠材质使用 45 号钢锻造而成结实耐用,旋转轻松.				
5	防压疮坐垫	产品尺寸:40cm*40cm,采用高热热合压缩,多气囊设计。避免长期乘坐轮椅的老年人发生严重压疮。	个	150	40.85	6127.5
6	防压疮靠垫	产品尺寸:63cm*47cm*50cm*50cm。避免长期乘坐轮椅或久坐的老年人发生严重压疮。	个	345	67.12	23156.4
7	防压疮床垫	<p>1. 床垫由两组相互独立的气囊组成,分别与气泵的两组气路相通,有规律的交替供气造成气垫的循环波动,使患者肌肉组织经常变换受压部位,免于固定积压于同一点,并能促进血液循环,从而有效的阻止褥疮的产生。</p> <p>2. 充气泵为安全型圆棱角设计,调节旋钮简单易用。</p> <p>3. 气泵额定电压 220V,频率 50Hz;</p> <p>4. 气泵压力范围: 50~110mmHg,流量范围: 5~8 升/分钟,交替波动周期: 12 分钟;带睡眠功能。</p> <p>5. 充气泵和床垫的连接均使用优质软管;</p> <p>6. 床垫材质为 PVC 复合布;布料具有防水功能,易清洁。每根气囊可单独更换,</p> <p>7、规格: 床垫尺寸: 2000*900*75mm;</p> <p>8、承压重量不大于 135kg;</p> <p>9、气条数量 22 条;</p>	个	533	483.48	257694.84

		<p>10、气床垫充气后柔软、舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者皮肤的干爽舒适，有经久耐用、不易老化、容易清洁、保养得特点，床垫表面采用两管波动起伏，具有转移身体受力点的优点；具有快速放气功能；</p> <p>11、适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用。</p>				
8	一字形扶手	<p>1. 扶手采用优质 ABS 外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。</p> <p>2. 外管材质为优质 ABS，厚$\geq 4\text{mm}$，直径 35mm。</p> <p>3. 加厚 201 不锈钢管，管径 25mm，厚度 1.0mm。</p> <p>4. 长度 L=60cm。扶手表面上有防滑浮点，承重力$\geq 200\text{kg}$。</p>	个	202	80.74	16309.48
9	U形扶手	<p>扶手采用优质 ABS 外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管材质为优质 ABS，厚$\geq 4\text{mm}$，直径 35mm。加厚 201 不锈钢管，管径 25mm，厚度 1.0mm。</p>	个	61	167.32	10206.52
10	L形扶手	<p>扶手采用优质 ABS 外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管材质为优质 ABS，厚$\geq 4\text{mm}$，直径 35mm。加厚 201 不锈钢管，管径 25mm，厚度 1.0mm。600*350mm</p>	个	64	149.81	9587.84
11	T形扶手	<p>扶手采用优质 ABS 外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管材质为优质 ABS，厚$\geq 4\text{mm}$，直径 35mm。加厚 201 不锈钢管，管径 25mm，厚</p>	个	6	173.15	1038.9

CS 扫描全能王

		度 1.0mm。700*500mm				
12	淋浴椅	<p>1. 高度 73-83cm 五档可调节, PE 材质吹塑座板, 尺寸 33*40cm;</p> <p>2. 骨架采用高强度铝镁合金航空材质, 壁厚≥ 1.2mm, 底部配纳米橡胶防滑脚垫, 脚垫内有防穿透钢片垫片, 座板中间有出水孔, 出水孔数量≥ 12个, 座板两侧有扶手, 扶手连接方式为自动弹扣插接方式, 与椅腿采用拉铆工艺, 无焊接, 保证扶手牢固稳定, 扶手材质为 EVA 泡沫棉, 抓握柔韧无凉感, 腿部配淋浴花洒卡扣, 背部配可拆卸式靠背, 靠背为 PE 吹塑材质;</p> <p>3. 整体颜色为白色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产, 座板和靠背表面可配粘贴型 EVA 防滑坐垫, 坐垫灰蓝可选, 增加舒适度。</p> <p>4. ★投标人所投产品的承重≥ 180kg。(须提供产品检测报告)</p> <p>5. ★投标人所投产品的有害物质检测符合国家相关标准, 甲醛释放量≤ 0.05mg/L。(须提供产品检测报告, 检测报告为单品独立检测, 非产品原料检测)</p>	把	378	300.59	113623.02
13	智能小夜灯	<p>1. 产品尺寸: $\phi 80*25$mm, 自动感应-关闭-常亮 3 种模式, 人来即亮 0 秒感应, 人走 20S 延时关灯。</p> <p>2. 便捷安装, 可磁吸可挂孔</p> <p>3. 3-6 米感应距离, 充分满足室内需求</p> <p>4. 充电 2 小时, 续航 1 个月</p>	个	473	56.12	26686.66

14	更换大按钮开关面板	更换大按钮开关面板(窄边框、圆角设计、小角度开合)	个	64	29.18	1867.52
15	更换二三插座	更换二三插座(插座材质PC阻燃、锡磷青铜、钢架)。	个	64	38.91	2490.24
16	防撞条	尺寸 35*35*7mm, 材质: pvc 双面胶/免钉胶防火阻燃, 经久耐用, 不含甲醛	米	447	17.21	7692.87
17	防撞角	尺寸: 60*35*12mm, 抗氧化 EVA/NBR 材质, 适用于家具及墙壁阳角处粘贴, 尺寸可定制、NBR 材质, 环保	个	14	2.91	40.74
二、智能化改造						
18	WIFI 路由器	<p>1. 协议和标准 IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.11a、IEEE802.3、IEEE802.3u</p> <p>2. 无线速率: 2.4GHz 频段: 300Mbps/5GHz 频段: 867Mbps</p> <p>3. WAN 口: 1 个 10/100M 自适应 RJ45 口, 支持自动翻转 (AutoMDI/MDIX)</p> <p>4. LAN 口: 3 个 10/100M 自适应 RJ45 口, 支持自动翻转 (AutoMDI/MDIX)</p> <p>5. 按钮: RESET/WPS 复用按钮</p> <p>6. 天线: 4 根外置全向高增益天线</p> <p>7. 工作频率:</p> <p>2.4~2.4835GHz/5.745~5.825GHz</p> <p>8. 网络介质: 10Base-T: 3 类或 3 类以上 UTP/100Base-TX: 5 类 UTP</p> <p>9. LED 指示: 每端口 Link/Act (端口连接/工作)/其他 SYS (系统指示)</p>	个	171	257.79	44082.09

		<p>10. 外型尺寸：(LxWxH) 225mm*142mm*37mm</p> <p>11. 使用环境：工作温度：0℃到40℃/存储温度：-40℃到70℃/工作湿度：10%到90%RH 不凝结/存储湿度：5%到90%RH 不凝结</p>				
19	无线网卡	<p>1. wifi 频段：802.11b/g/n,</p> <p>2. 低时延、高吞吐，支持 wifi6</p> <p>3. 无需插卡，内置驱动，USB3.0 高速接口</p> <p>4. 新一代 wap3 加密技术，内置防火墙</p> <p>5. 无线速率支持 150Mbps</p> <p>6. 重量：25g</p> <p>7. 工作温度：-10° C~55° C, 存储温度：-20° C~60° C</p> <p>8. 含 2 年流量费，每月 3G。</p>	个	200	422.19	84438
20	NB 紧急按钮	<p>尺寸：86x86x32mm 电源：DC3.0V</p> <p>静态电流：10uA 以下工作温度：-10~+55℃ 通讯制式：NB-IoT 安装方式：壁挂电压低压报警值：2.6V</p> <p>工作电流：200mA 以下工作湿度：小于 95%含 3 年流量费应具有防拆开关，应具备防拆报警功能。安装方式：应能自由安放无需布线。当老人感到身体不适或其他紧急情况时，可以通过拉动紧急按钮拉绳或按下紧急呼叫按钮，设备应能通过物联网将紧急情况通知到家人、管理人员等</p>	个	484	188.72	91340.48
21	智能腕表	<p>1. 处理器：ASR3603S</p> <p>2. 网络制式：GSMFDD-LTE/TDD-LTE</p>	个	534	767.53	409861.02

		<p>3. 显示屏：1.3英寸</p> <p>4. 传感器/感应芯片：G-sensor</p> <p>5. 定位：WIFI、GPS、LBS</p> <p>6. 净重：57g</p> <p>7. 表带材质：硅胶</p> <p>8. 分辨率：240*240</p> <p>9. 防水等级：IP67</p> <p>10. 电子围栏：可设定多个电子围栏</p> <p>11. 充电方式：磁吸</p> <p>12. 待机时间：72H</p> <p>13. 电池：650mAH</p> <p>14. 具备GPS定位+WIFI定位+基站定位功能，应具有历史轨迹查询、电子围栏等功能</p> <p>15. 具备心率监测、体温监测、血压监测、运动计步、血氧监测、睡眠监测、跌倒报警、脱落报警等功能</p> <p>16. 含1年语音流量费</p>				
22	烟雾报警器	<p>1. 工作电压：DC3V（2节AA电池），待机电流：<10uA 报警声压：>80dB，3米处（A计权），灵敏度等级：I级</p> <p>2. 报警方式：烟雾报警、温度报警、防拆报警、低电报警、故障报警</p> <p>3. 通讯制式：NB-IoT，感温报警：大于55°C，带温度上报工作温度：-10°C-50°C，工作湿度：10%-90%RH</p> <p>4. 外观材质：ABS塑料，白色产品，重量：约150g（含电池）</p> <p>5. 保护面积：最大80m²执行标准：GB20517-2006《独立式感烟火灾探</p>	个	395	220.82	87223.9

		<p>测报警器)</p> <p>6. 含 3 年流量费</p> <p>7. ★产品责任险: 1000 万以上(需提供保险单)</p> <p>8. ★产品具有检验报告及消防认证, 入网认证, 型号核准证书。火灾发生时燃烧产生的烟雾进入报警器的光学暗室, 报警器应即可感应到烟雾。当烟雾浓度达到设定的报警限时报警器应能发出声光报警。</p> <p>9. 具有故障自诊断功能, 具有防拆功能, 具有辅助温度报警功能。当环境温度达到 55℃ 以上应能触发温度声光报警, 并上报报警信息。</p>				
23	可燃气体泄露报警器	<p>1. 工作电压: AC220V50Hz, 额定功率: ≤3W, 检测气体: CH4</p> <p>2. 报警动作值: CH4: 8%LEL 量程范围: CH4: 0~20%LEL</p> <p>3. 探测器寿命: 5 年(正常环境下)</p> <p>4. 报警声压: 70dB~115dB (1 米正前方)</p> <p>5. 工作环境: -10℃~55℃, ≤95%RH(无凝露)</p> <p>6. 通讯制式: NB-IoT, 产品重量: 185g</p> <p>7. 执行标准: GB15322.2-2019《可燃气体探测器第 2 部分: 家用可燃气体探测器》, 含 3 年流量费</p> <p>8. ★产品责任险: 1000 万以上(需提供保险单)</p> <p>9. ★产品具有检验报告及消防认证, 入网认证, 型号核准证书。报</p>	个	44	235.41	10358.04

		<p>警模式:红灯闪烁、蜂鸣器每隔 200 毫秒响 1 次,控制输出动作。</p> <p>10. 具有按键自检功能,具有历史记录读取功能。</p>				
24	溢水报警器	<p>1. 工作电压: DC3V</p> <p>2. 报警方式: 平台、手机端、电话、短信</p> <p>3. 触发方式: 有水</p> <p>4. ★安装方式: 免打孔安装; 无绳可自由放置使用; (需提供说明书或彩页)</p> <p>5. 工作温度: -10℃~+50℃6. 工作湿度: <95%RH</p> <p>7. 电池规格: 3 节 7 号电池, 无需插电</p> <p>8. 电池容量: 1500mAh</p> <p>9. 报警电流: 30mA</p> <p>10. 待机电流: <10uA</p> <p>11. 通讯模式: NB-iot</p> <p>12. 产品尺寸: 118*118*40mm</p> <p>13. ★内置蜂鸣器: 发出现场预警信号; (需提供说明书或彩页)</p> <p>14. 须具备警情自动复位的功能。</p> <p>15. 本地指示报警和平台推送报警功能应具备数据存储功能。应具有低压报警功能, 且应能同步上传电池电量状态</p>	个	4	203.31	813.24
25	4G 摄像头	<p>1. 支持 4G 全网通, 插卡即可上网</p> <p>2. 云台转动, 水平可视角 360°, 垂直可视角度 153°</p> <p>3. 智能移动侦测, 异常情况及时推送报警信息</p> <p>4. 最高分辨率 2304*1296, 输出 300</p>	个	371	753.92	279704.32

		<p>万像素清晰实时画面</p> <p>5. 支持双向语音通话，可录音可通话，沟通无障碍</p> <p>6. 最高支持 512GBMicroSD 卡，拥有更长的存储时间</p> <p>7. ICR 红外滤片式自动切换，日夜不间断监控</p> <p>8. 智能追踪，自动跟拍</p> <p>9. 工作温度和湿度：工作温度：-10℃~40℃，湿度小于 95%(无凝结)</p> <p>10. 电源：12V</p> <p>11. 功耗：12WMAX</p> <p>12. 尺寸：85mm³85mm³128mm</p> <p>13. 重量：210g</p> <p>14. MicroSD 卡接口：支持；网口：100M；SIM 卡槽：支持</p> <p>15. 最小照度：0.1Lux@F2.1(彩色模式)；0.1Lux@F2.1(黑白模式)；</p> <p>16. 0Lux（红外灯开启）</p> <p>17. 快门：1/25 秒至 1/100,000 秒；可手动或自动调节</p> <p>18. 日夜转换模式：ICR 红外滤片式</p> <p>19. 数字降噪：3D 降噪</p> <p>20. 增益控制：自动</p> <p>21. 白平衡：自动</p> <p>22. 背光补偿：支持</p> <p>23. 传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS</p> <p>24. 含一年流量费，每月 3G。</p>				
26	门磁感应器	<p>报警方式：平台、APP、短信触发</p> <p>方式：分离、闭合通讯制式：NB-IoT</p> <p>工作温度：-10℃~+50℃工作湿度 ≤95%RH 电池规格：CR123A 报警电</p>	个	7	145.92	1021.44

		流: 300ma 待机电流<10ua 尺寸: 76*37*21mm				
27	人体红外感应器	工作电压: DC3V (CR123A 电池) 通讯制式: NB-IoT 静态电流: ≤8uA 工作电流: ≤200mA 低压报警: ≤2.6V(心跳或者触发上报) 相对湿度: 5%~95%RH(无凝结现象) 保存温度: -10℃~+65℃ 安装高度: 约 2.2m 尺寸: 113x55x38mm	个	173	228.61	39549.53
三、老年用品						
28	三脚手杖	1. 材质: 上节纯铝合金壁厚: 1.2mm、表面处理工艺: 无痕氧化 下节+底座为碳钢焊管, 底座管壁厚 1.2mm, 表面处理工艺: 静电喷涂; 2. 防滑手柄, 高度 10 档调节, 调节范围为 70-82cm 徒手轻松调节, 伸缩自如; 3. 底座长度 125mm, 宽度 125mm, 支脚垫材质为有弹性、耐磨、防滑的 pvc 材料。	个	3	62.25	186.75
29	四脚手杖	1. 支架: 6063T5 铝合金材料, 管直径 22.2MM, 管壁厚 1.3MM, 表面处理是阳极氧化处理; 2. 握把: 工程塑料把手, 内置钢柱, 永不断裂; 3. 脚架: 高度 10 档可调, 适用 160CM-180CM 人群适用; 4. 脚垫: 防滑橡胶脚垫, 内含钢片, 防止磨穿; 大四脚底座稳定性更高; 5. 底座: 管直径 19MM, 管壁厚 1.2MM, 表面处理是喷漆防锈; 6. ★投标单位须提供产品的检测报告, 检测项须包	个	41	93.38	3828.58

		含承重 $\geq 180\text{kg}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/L}$ 。				
30	凳拐	尺寸: 凳面高度: 46-55cm, 握把高度: 82-92cm; 净重 1kg 主架: 选用 6063 高强度加厚铝合金材料, 管直径为 22mm, 厚度为 1.4mm; 表面采用氧化处理; 可折叠式结构, 使用和储运都很方便。脚管: 采用 6063 加厚高强度铝合金材料, 管直径为 19mm, 管厚度为 1.5mm; 表面采用氧化处理; 高度可调, 带 5 档位高度调节孔。脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料; 把手: 舒适按摩手柄, 手感舒适, 防滑性能好;	个	280	235.41	65914.8
31	轮椅	1. 车架采用 $\Phi 22\text{mm}$ 优质钢管焊接组合成型, 表面喷涂处理, 采用固定扶手、固定脚托, 折叠式手把, 锁紧装置可靠, 使用安全; 2. 前轮为 7 寸 PU 实心轮, 前叉为一体冲压成型金属拐臂; 3. 后轮为 24 寸铝合金轮毂, 聚氨酯免充气轮胎, 免充气轮胎与轮辋配合完整地包合在轮辋上; 4. 刹车采用钢制驻刹和手控刹车, 灵活可靠; 5. 座椅及靠背采用 600D 牛津尼龙布、软靠背, 软座垫, 缝边牢固整齐, 无褶皱、跳线和破损等缺陷; 6. 脚踏板为旋转折叠式塑料/铁踏板, 配有小腿带, 高度可 0-50mm 无级调整, 适合不同身高的人使用;	个	362	714.03	258478.86

		<p>7. 折叠宽度 26cm (允许±3cm) ;</p> <p>8. 座位深度 41cm (允许±3cm) ;</p> <p>9. 座位宽度 45cm (允许±3cm) ;</p> <p>10. 座位离地面高度 48cm (允许±3cm) ;</p> <p>11. 总长度 103cm (允许±3cm) ;</p> <p>12. 总宽度 66cm (允许±3cm) ;</p> <p>13. 总高度 88cm (允许±3cm) ;</p> <p>14. 净重 ≥18kg;</p> <p>15. 最大承重: ≥100kg。</p>				
32	助行器	<p>1. 尺寸: 54*47*(78-93) cm, 高度 8 档可调 2. 主架采用铝合金材质管径 ≥22mm, 厚度 ≥1.2mm 表面氧化处理轻便美观、不退色;</p> <p>2. 车架四脚配有八档伸缩管, 可供使用者随意调节适用高度;</p> <p>3. 四脚都套有防滑耐磨胶脚, 有弹性, 让用户用得放心;</p> <p>4. PVC 把手: PVC 把手不吸汗、不易破损、变形, 且使用寿命长;</p> <p>5. 可折叠式车型方便携带出行, 且能节省占用空间位置;</p> <p>6. 阶梯式扶手, 方便起身使用及起身, 正常助行使用。</p>	个	2	251.95	503.9
33	放大装置	<p>手柄为 PP 和橡胶, 镜片采用光学玻璃材质功能: 放大物体书籍等物品, 帮助视障人士阅读辨物。镜片直径 100mm 带 led 灯, 镜片直径: 125mm, 3 倍 6 倍放大, 4 个 LED 光</p>	个	22	49.61	1091.42
34	自助进食器具	<p>1. 防洒碗 (盘) 主体材质为食品级 PP 塑料, 助食碗底部带有吸盘, 吸附力持久, 防止碗滑动; 碗口一侧</p>	套	504	285.03	143655.12

		<p>为屋檐式设计，防止食物洒：碗底可拆卸；</p> <p>2. 助食筷含自动弹簧，防手抖，食品级 PP、天然竹子；</p> <p>3. 弯柄勺（叉）方便老人抓握设计，硅胶和食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重；</p> <p>4. 饮水杯为硅胶紧扣杯口，并有止漏设计，防止杯身翻倒食物和茶水倒出，并可防止吞咽异常老人呛到。</p>				
35	助听器	<p>耳背式助听器规格参数：</p> <p>1. 全数字信号处理专业噪音过滤系统 4 通道、8 频段数字处理技术，音质更自然、更清晰内置高保真反馈抑制系统，使用更舒适。</p> <p>2. 最大饱和声输出 (OSPLgo) ≤ 125+3dB；高频平均值 (OSPLgo) 115+4dB；满档声增益 40+5dB；等效输入噪声级 ≤ 20+3dB；总谐波失真 ≤ 2%+3%；频率响应范围 300Hz~3000Hz；额定工作电压 3.7V；电池容量 50mAh；</p> <p>3. 产品尺寸：50.4*18*10mm</p>	个	187	281.13	52571.31
合计金额						3086512.68

（备注：最终结算时以实际评估的数量为基础，根据家庭实际情况，不足 6000 元的补足，超出 6000 元的减去，但应满足本次项目需求的要求。）