

2.4、业绩文件

2.4.1 业绩明细表

序号	合同名称	合同甲方	甲方联系人	合同/订单金额（万元）	备注
1	灵石县荣辉 幼儿园设备 采购项目	灵石县教育局	陈晋延	579678 元	
2	定州市钊诚 商贸有限公司玩教具采 购项目	定州市钊诚 商贸有限公司	崔新军	113602 元	

2.4.2 业绩文件 1：灵石县荣辉幼儿园设备采购项目

灵石县荣辉幼儿园设备采购项目 采购合同

合同编号：11N01277029920221403

甲方（采购人）：灵石县教育局

乙方（供应商）：商水县英才教学设备有限公司

甲、乙双方根据灵石县政府采购中心关于项目编号为 1407292022ACS00251 的灵石县荣辉幼儿园设备采购项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

详见附件

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1、乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

六、质保期

1、质保期 3 年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货期、交货方式及交货地点

- 1、 交货期：签订合同后，30 内完成供货、安装、调试、联网。
- 2、 交货方式：供货、安装、调试、联网至采购人指定地点
- 3、 交货地点：采购人指定地点

八、货款支付

付款方式：全部到货安装完毕经甲方验收合格后支付 90 %，一年后支付余款。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- ①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
- ②贬值处理：由甲乙双方协议定价。
- ③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用

（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1、 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

- 1、合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。
- 2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3、磋商文件、磋商响应文件与本合同具有同等法律效力。
- 4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
- 5、本合同一式 三 份，具有同等法律效力，甲、乙、采购中心各执 一 份。

甲方（盖章）：灵石县教育局

地址：灵石县天石大厦东四层

法定（授权）代表人：_____

签名日期：2022 年 11 月 18 日



乙方（盖章）：商水县英才教学设备有限公司

地址：商水县胡吉镇蒋桥王贺区

法定（授权）代表人：_____

开户行：中国银行股份有限公司商水支行营业部

开户帐号：253311232961

签名日期：2022 年 11 月 18 日



位海洋

附件:

灵石荣辉幼儿园厨房

序号	货物名称	品牌、型号	技术指标	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	700 电磁组合大炒炉	优迈克、LZ-1	1、规格: 1800*1000*800mm+450mm 2、功率 15KW*2 30KW/380V, 防护等级: IPX6 3、频率: 50Hz 电压波动范围: 340V-430V 之间 4、能效等级: 95.1% 面板为一次性折弯无焊接, 防水防污垢, 具备国家 IPX6 防护等级	台	1	16000.00	16000.00
2	电磁双炒单温	优迈克、LZ007	1、规格: 1800*1000*800mm+450mm 2、功率 12KW*2 24KW/380V, 防护等级: IPX6 3、频率: 50Hz 电压波动范围: 340V-430V 之间 4、能效等级: 95.1% 面板为一次性折弯无焊接, 防水防污垢, 具备国家 IPX6 防护等级	台	1	15100.00	15100.00
3	灶间平台	优迈克、LZ-076G3	规格: 300*1000*800*450mm 采用高强度 201 不锈钢板 材; 面板为 1.0mm 厚不锈钢板。其中锦含量 8%, 铭含量为 18%, 硬度三187HB, 等级: H 级, 加强筋采用 1.0mm 厚不锈钢板; Φ	台	1	860.00	860.00

			38x1.0mm 厚支管并配重力调整脚。				
4	20盘 竖盘 蒸箱	优迈克、 ZXTG30-A	规格：990*720*1300mm 优质不锈钢，箱体采用整体发泡，自动进水，无声脚轮	台	1	4350.00	4350.00
5	电饼 铛	优迈克、 LZ-D034	规格：800*800mm 45 型，5KW/380V	台	1	2200.00	2200.00
6	三层 六盘 电烤 箱	优迈克、 LZ-DK257	规格：1220*850*1770mm 额定输入功率：19.8kw/额定电压：380v	台	1	11174.00	11174.00
7	饅 烙 机	优迈克、 LZ-L3C21	规格：690*600*890mm 7.5KW/380V 不锈钢材质	台	1	3360.00	3360.00
8	四层 货架	优迈克、 LZ-J0184	规格：1200*500*1550mm 全部采用 1.0mm 厚 201 不锈钢管焊接，配备可调式不锈钢支腿，50*50mm*1.0mm 厚，结实耐用，主管与层板采用焊接结构，不采用组装结构，四角配可调整子弹腿，易于工作人员根据使用情况调节，更加人性化。	台	1	1080.00	1080.00
9	双星 沥水 水池	优迈克、 LZ-C607X	规格 1600*600*80mm 材质：采用高强度 201 不锈钢板材制作，板材厚度采用 1.0mm，支撑腿选用高强度 304 不锈钢钢管，厚度采用 1.0mm，直径为 38mm，配有可调节高度的不锈钢子弹脚，加强筋，整体为拼装型	台	2	1380.00	2760.00
10	米面 架	优迈克、 LZ-J52Z	规格：800*500*300mm 采用 201 不锈钢拉丝腹膜板，台面	台	6	595.00	3570.00

			为 1.0mm 厚不锈钢板, 内底板为一次成型复合板, 边缘为 45 度斜角				
11	单拉门工作台	优迈克、LZ-T493	规格: 1500*700*800mm 材质: 采用 201 不锈钢板材; 板材厚度采用 1.0mm。加强筋采用采用 1.0mm 厚不锈钢板; 四腿为锥形子弹调节脚, 高度为 150mm	台	2	3465.00	6930.00
12	六门冰柜【铜管】	优迈克、LZ-PL1800	功率: 335W+135w; 规格: 1810*700*1950mm/双温; 整体为聚胶酯高压一次发泡成型, 保温性能好、铜管, 采用压缩机, 柜门配有不锈钢门较及磁力胶边。	台	1	13600.00	13600.00
13	大二门陈列柜【铜管】	优迈克、LZ-G372	功率: 335W, 规格: 1200*700*1950mm 1.0 厚度, 201 不锈钢板材, 内管铜管, 进口压缩机	台	1	5600.00	5600.00
14	保鲜工作台【铜管】	优迈克、LZ-TB172	规格: 1800*700*800mm 温度范围: -5 节~+5C; 功率: 280W; 电压: 220V~50HZ; 微电脑温度显示, 优质压缩机, 铜管, 不锈钢内胆, 整体聚氨酯高压发泡强度高, 可拆滤网式冷凝器, 清洗方便, 强力磁门封条及加强门较	台	1	5280.00	5280.00
15	全冷工作台【铜管】	优迈克、LZ-TB306	功率: 335W, 规格: 1800*700*800mm 温度范围: -15 节; 功率: 280W; 电压: 220V~50HZ; 微电脑温	台	1	5280.00	5280.00

	管】		度显示，优质压缩机，铜管，不锈钢内胆，整体聚氨酯高压发泡强度高，可拆滤网式冷凝器，清洗方便，强力磁门封条及加强门较				
16	留样柜 【铜管】	优迈克、LZ-G1408	功率：335W 规格：530*495*1380mm 产品外壳全为 201 不锈钢板制作，整体为聚氨酯高压一次发泡成型，保温性能好，采用硅胶专用密封门条，内置可调搁物架，自动回归门较链无指纹、自动回闭门。	台	1	2800.00	2800.00
17	和面机	优迈克、LZ-M49	不锈钢材质 25KG/额定输入功率：1.5kw/额定电压：380v	台	1	4300.00	4300.00
18	绞切机	优迈克、LZ-3EQ	铜芯电机，功率：1.5kw/220V 规格：560*410*810mm 不锈钢材质	台	1	3750.00	3750.00
19	收残车	优迈克、LZ-S137C	规格：500*800mm 外壳及内隔层均采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制作，坚固耐用，易于清洁；四角配万向轮，易调节，操作方便。	台	1	860.00	860.00
20	餐车	优迈克、LZ-SCC	规格：500*800mm 外壳及内隔层均采用 1.0mm 厚优质不锈钢板制作，坚固耐用，易于清洁；四角配万向轮，易调节，操作方便。	台	1	980.00	980.00
21	双门消毒柜	优迈克、LZ006	1、功率：600w； 2、规格：1120*470*1640mm 采用优质不锈钢材料，立体	台	1	4890.00	4890.00

			直达柜内每个角落，消毒碗筷无积水，实现彻底杀菌，人性化控制系统 220V， 3、特点：（1）、不锈钢拉丝外箱体；（2）、高效红外线发热管；（3）、自动温控、自动恒温和定时装置，超温保护。				
22	直饮 一开 三温 开水 器	优迈克、 LZ-Q017 S	1、功率：9KW;规格： 550*970*1550mm 2、额定容量 80L /9KW 3、5 级过滤 30.100.精 准温控 ;数码显示，定时开 关： 4、智能 AI 技术智能记忆： 更加优秀的降噪体验； 5、漏水检测，自动停机;租 赁模式，预约倒计时； 6、防干烧、防短路、防漏水 防漏电、防开盖、防烫伤防 缺水等 15 重安全防护	台	2	9780.00	19560.00
23	不锈 钢排 烟罩	优迈克、 LZ-87YZ	规格：7200*1200mm 采用高 强度 201 不锈钢板材制作， 厚度 1.0mm，采用可调式出 风口，罩体内配备接油盒； 板式防火挡板，可拆装清洗， 上配封闭式防潮防爆灯。	平 方 米	8.64	850.00	7344.00
24	风柜	优迈克、 LZ-GF20	5.5KW 外壳为加厚镀锌板	台	1	7880.00	7880.00

	【20寸】	T	全封闭柜式结构，多种型号供选择，安装方便，使用寿命长				
25	油烟净化器	优迈克、LZ-JR35	功率：600w;16000【95%以上净化率】超低噪音，电源电压220±40V/50±20Hz,处理风量16000m ³ /h,油烟净化能力符合国家标准。芒刺电晕板和宽极距技术使分子荷电能力更强，从而达到更好的效果。	台	1	9000.00	9000.00
26	变径	优迈克、LZ-BJ08	采用镀锌板制作，板厚为1.0mm。			260.00	260.00
27	烟筒	优迈克、LZ-YT15	规格：500*500mm 采用镀锌板制作，板厚为1.0mm。	节	8	330.00	2640.00
28	带法兰烟筒	优迈克、LZ-YT08L	规格：480*480mm 采用镀锌板制作，板厚为1.0mm。	节	10	350.00	3500.00
29	带法兰弯头	优迈克、LZ-YT275T	500mm 采用镀锌板制作，板厚为1.0mm。	节	3	300.00	900.00
30	软连接	优迈克、LZ-LJ062	防水、防火布	组	1	380.00	380.00
31	配电柜	优迈克、LZ-G0375	规格：30*40cm 带红绿按钮，继电保护、缺项保护	台	2	690.00	1380.00
合计（人民币）大写：壹拾陆万柒仟伍佰陆拾捌元整							167568.00

灵石荣辉幼儿园设备采购

序号	货物名称	品牌、型号	技术指标	单位	数量	单价（元）	总价（元）
----	------	-------	------	----	----	-------	-------

1	口杯柜	英才、YC-G23	规格：60*40*80cm 樟子松材质	口	3	890.00	2670.00
2	幼儿桌椅	英才、YC-Z02	规格：120*60*50cm 樟子松材质 配套椅子6把	套	50	1160.00	58000.00
3	鞋柜	英才、YC-G45	规格：120*22*31cm 12格实木樟子松材质	组	12	660.00	7920.00
4	衣帽柜	英才、YC-G27	规格：120*35*120cm 樟子松材质	组	10	1380.00	13800.00
5	图书柜	英才、YC-G36	规格：80*40*90cm 樟子松材质	个	4	580.00	2320.00
6	区域柜（带造型）	英才、YC-G03	规格：350*350cm 樟子松材质	套	3	14500.00	43500.00
7	区域柜（不带造型）	英才、YC-G08	规格：350*350cm 樟子松材质	套	1	13300.00	13300.00
8	滑梯	英才、YC-H14	规格：900*400*350cm 黄花梨木	套	1	69600.00	69600.00
9	床（两推拉两层）	英才、YC-C06	规格：145x60x100cm 樟子松材质 2层推拉	张	30	980.00	29400.00
10	玩具柜	英才、YC-G20	规格：100*30*80cm 樟子松材质	组	8	820.00	6560.00

11	毛巾架	英才、YC-J05	规格：90*30*90cm 樟子松材质	个	8	485.00	3880.00
12	65寸一体机	长虹、LED65D10TS	<p>1. 65 寸 整 机 参 数 ： 1485.6mm*903mm*109.6mm，有效显示尺寸：65 英寸，显示类型：LED 背光源，表面采用防滑防爆玻璃；分辨率：3840*2160（4K 高清显示标准），亮度：=350cd/m2，静态对比度：4000:1，可视角度：178。；屏幕比例：16:9；音频功率：功率=2*10W；功耗：待机功耗三0.5W；</p> <p>2. 20 点红外触控技术，识别精度可达 2MM。</p> <p>3. 自带白板书写软件，授课软件支持 10 点同时书写批备注等功能操作。屏幕漫游功能让屏幕书写范围无限延伸，提供了扫码分享，邮件发送功能。</p> <p>4. 同时支持 android 和 PC 系统原笔迹触控书写。</p> <p>5. 原笔迹触控模式下支持原笔迹书写，支持 2048 级压感书写，达到原笔迹粉笔板书效果，可以实现在屏幕上进行书法教学、速写素描教学等要求。（win 系统）</p> <p>6. 自带智能笔支持 Microsoft Windows office 2016 原生书写触控，即支持在不安装任何书写软件的情况下，可以在 PPT 演示模式下实现屏幕书写。（win 系统）</p>	套	5	14670.00	73350.00

		<p>7. windows 下智能笔可体感调用空鼠、放大镜、聚光灯以及激光笔工具。(win 系统)</p> <p>8. 自带智能笔支持原笔迹触控模式下支持手、笔分离，即在书写状态下，通过书写笔书可以正常书写所有内容，同时通过其他任何物体在屏幕上划动不会留下书写痕迹。</p> <p>9. 自带智能笔支持原笔迹触控模式下支持手势识别，即在书写状态下，可通过手势来操作整个屏幕的显示，包含但不限于区域选择、区域移动、缩小与放大等。</p> <p>10. 智能笔可调用 windows 下 笔和 windows lnk 快捷设置，最多可快捷启动三种不同的预设程序、工具</p> <p>11. 正面前置式扩展端口：1 路 TV-USB，1 路 TV/PC-双通道 USB /方便用户拓展使用；</p> <p>12. 前置三合一电视电脑开关按键，一体化设计，既能在临时不用此设备的时候，集中学生注意力；又能节省能源，节能环保，同时还延长机器寿命，这样设计还方便用户使用；</p> <p>13. 前置智能笔吸附卡槽，无螺丝瞬间吸附，简单操作；</p> <p>14. 带 RS232 接口，方便扩展视频展台、集控、中控等其他设备；</p> <p>15. 中控触摸菜单：脱离 android 系统</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>和 PC，通过手势操作可以调出便捷菜单，实现返回触控、便捷菜单、通道切换操作功能；</p> <p>16. 安卓热键功能：悬浮式快捷键，可以放置在安卓桌面的任意位置；</p> <p>17. 支持任意通道下触摸菜单，含有：返回、安卓主页、运行程序、信号源选择、菜单、批注、触摸菜单隐藏、等触摸选项；</p> <p>18. 安卓默认浏览器导航：支持浏览器导航设置，方便使用查询相关信息；</p> <p>19. 整机经过产品可靠性检验，MTBF 大于 100000 小时。</p> <p>20. 电脑模块配置：采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC 模块可完全插入整机，保护 PC 模块不易受教室灰尘影响。采用 80pin 或以上接口，实现无单独接线的插拔。</p> <p>21. 接口：RS232X 1、LAN-IN*1、LAN-OUT*1、PC AUDIO/VGA*1、COAX (OPTICAL)*1、TOUCH OUT*1、EAR PHONE*1、wi-fi*4、HDMI *2、USB3.0*1、USB2.0 *2、TF CARD*1</p> <p>22. 内置安卓主机，CPUCortex A53*4 核，主频 1.1GHz，内存 2G，存储 16G，安卓版本不低于 7.0</p> <p>23. 外观结构：铝合金外框，表面阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热；采用纽扣式前拆结构，无须借助任何工具即</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>可前拆触摸框进行升级维护；</p> <p>音响类型：内置音箱 2*10W 扬声器发声口在机器正面（前面板上），组合嵌入黑板一体化后，保证扬声器声音效果；</p> <p>1. CPU 配置： Intel 勇CoreM i5</p> <p>2. 内存：DDRIII 4G（最高支持 8G）</p> <p>3. 硬盘：128G SSD</p> <p>4. 内置双 WiFi：IEEE 802.11n 标准； 内置网卡：10M/100M/1000M。</p> <p>5. 采用主流电脑方案，接口为 intel 标准 80 针接口，抽拉内置式（不接受背包外挂方式），实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、具有信号接口：=1 路 VGA，=1 路 LAN 千兆网卡，=1 路 HDMI，=1 路 DP；支持同步、支持 4K 显示</p> <p>6. USB 外设全兼容，如 USB 存储、USB 打印设备、加密电子验证设备、触控类交互设备、高速扫描仪、非对称加密设备、生物加密识别设备、电子白板等，要求电子白板和触摸式电子大屏可以流畅操作，高拍仪（或者摄像头）拍摄时可随意调整纸张角度画面传输不会出现明显卡顿或停滞。连接触控类交互设备可支持流畅多点触控；</p> <p>7. 电脑支持硬件一键还原，具有硬件还原按键；产品具有安全可靠散热设计，硬盘具有防震功能，满足教学环境下使</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			用。				
13	豪华磁性黑板	英才、YC-HB003	双面规格：120x85cm'带滑轮可移动	张	4	450.00	1800.00
14	文件柜	英才、YC-G19	材质：铁；厚度：1.4mm；规格：1800mm*850mm*390mm	组	15	800.00	12000.00
15	电脑	同方、超越E500-52879	1、处理器：INTEL 酷睿四核 I3-12100 主频 3.3GHz； 2、内存：容量>8G DDR4 ' 2666MHz； 3、主板：B660 芯片组； 4、硬盘容量：容量>512GSSD，机箱硬盘采用减震设计； 5、声卡：集成 5.1 声卡 6、电源：>200W 电源； 7、键盘、鼠标：防水抗菌键盘，键盘具备 IPX7 级以上防水功能，USB 接口抗菌光电鼠标； 8、显卡：高性能集成显卡； 9、网卡：主板集成千兆网卡； 10、显示器：23.8 寸 LED 宽屏液晶显示器，分辨率 1920*1080，具有低蓝光认证 11、机箱：立式机箱>15L，顶置开关，整机防尘等级不低于国际标准 IP5X 级；	台	6	4500.00	27000.00
16	视频展示台	碧海、C30H	规格：420mm*340mm 高清 1000 万像素，10 克 LED 智能补光灯，受光均匀，壁挂式箱体设计不占空间，具有。CR 文字识别，高速扫描，实时投影，影像录制，一键转换 PDF 等功能	套	4	1350.00	5400.00

17	校园广播	SONBS、SA-4000	智能定时播放系统，支持 USB 播放，550 瓦蓝牙功放机，20w 壁挂音柱，室外 6 级防水音柱，无线话筒一套	套	1	23210.00	23210.00
18	调音台	SONBS、SD-16-2	12 路双效果器，EQ 高通滤波器，每个声道配备三段均衡，能较好地控制高中地频率，智能降噪，高保真音质，配备 +48v 幻象电源开关，使用电容话筒时克打开此开关，后面板配有 USB2.0 音频接口，可直接 USB2.0 计算机，无需安装驱动。规格：295mm*245mm*70mm	套	1	3950.00	3950.00
19	音响	SONBS、SD-215F	高配双 15 寸，超密度板，内置隔音棉，高音：80 赫兹，低音 140 赫兹，额定功率：400+400W/8Ω	组	2	2460.00	4920.00
20	办公椅	英才、YC-Y037	网纱背西皮：规格 940*470*540mm 高密度海绵，钢制脚、固定扶手	把	17	385.00	6545.00
21	办公桌	英才、YC-Z19	红棕/胡桃 规格：1400mm*700mm*760mm 基材采用 E1 级高密度中纤板，表面贴 0.4MM 厚胡桃木皮，实木皮经环保白乳胶封边，DTC 五金件。板材经防虫、防潮、防腐处理，干燥低于 12%含水。	张	15	880.00	13200.00
22	办公桌	英才、YC-Z24	红棕/胡桃 规格：1600mm*800mm*760mm 基材采用 E1 级高密度中纤板，表面贴 0.4MM 厚胡桃木皮，实木皮经环保白乳胶封边，DTC 五金件。板材经防虫、防潮、防腐处理，干燥低于 12%含水。	张	2	1690.00	3380.00
23	扶手办公椅	英才、YC-Y009	木质西皮 规格：1200*650*700mm 黑色实木扶手	把	2	970.00	1940.00
24	文件	英才、	材质：铁；厚度：1.4mm；规格：	个	15	800.00	12000.00

	柜	YC-G15	1800mm*850mm*390mm				
25	会议桌	英才、YC-Z33	1200*400*800mm 密度板贴皮	张	10	500.00	5000.00
26	小计	/					444645.00
27	全彩枪机	海康威视、DS-2CD3T46	<p>1、网络</p> <p>同时预览路数：最多 6 路</p> <p>用户管理：最多 32 个用户，可配置管理员、操作员、普通用户</p> <p>浏览器：使用插件预览：IE10, IE11；</p> <p>使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+</p> <p>2、接口协议（API）</p> <p>开放型网络视频接口，ISAPI, SDP, GB28181（2016）</p> <p>网络协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X, IPv6</p> <p>图像：日夜转换模式，白天，夜晚，自动，定时切换</p> <p>图像增强：背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪</p> <p>图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调</p> <p>3、接口</p> <p>音频 1 个内置麦克风</p> <p>网络 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以</p>	个	9	665.00	5985.00

			<p>以太网口</p> <p>4、smart 功能</p> <p>报警触发</p> <p>移动侦测，遮挡报警，异常</p> <p>5、smart 事件</p> <p>越界侦测，区域入侵侦测</p> <p>6、一般规范</p> <p>联动方式</p> <p>上传 FTP，上传中心，邮件，抓图</p> <p>7、通用功能</p> <p>心跳，密码保护，水印，IP 地址过滤</p> <p>像素计算器</p> <p>恢复出厂设置</p> <p>支持客户端或浏览器恢复</p> <p>7、启动和工作温湿度</p> <p>-30 节~60 节，湿度小于 95%（无凝 结）</p> <p>8、供电方式</p> <p>DC: 12 V \pm 25%，支持防反接保护</p> <p>POE: 802.3af, Class 3</p> <p>*DWD 型号不支持 POE</p> <p>9、电流及功耗</p> <p>DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W</p> <p>POE: (802.3af, 36 V~57 V), 0.18 A~0.12 A, 最大功耗: 6.5 W</p> <p>*DWD 型号不支持 POE</p> <p>10、电源接口类型</p> <p>j5.5 mm 圆口</p>				
28	全彩	海康 威视、	传感器类型 1/2.7" PrOgressive scan	个	15	665.00	9975.00

	半球	DS-IP C-T12 H-1A	<p>CMOS</p> <p>1、最低照度</p> <p>2、彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) , 0 Lux with Light</p> <p>3、快门 1/3 s~1/100,000 s</p> <p>4、宽动态 120 dB</p> <p>5、调节角度 水平: 0.~360.°, 垂直: 0.~75.°, 旋转: 0.~360.°</p> <p>6、景深范围 2.8 mm: 1.7 m~协 4 mm: 2.1 m~协 6 mm: 3.5 m~协</p> <p>7、镜头 焦距&视场角 2.8 mm, 水平视场角: 106.7.°, 垂 直视场角: 55.5.°, 对角视场角: 126.5.° 4 mm, 水平视场角: 83.6.°, 垂直视 场角: 44.6.°, 对角视场角: 99.1.° 6 mm, 水平视场角: 54.6.°, 垂直视 场角: 29.9.°, 对角视场角: 63.3.°</p> <p>最大光圈数 F1.0</p> <p>8、镜头尺寸接口 M12</p> <p>9、光圈类型 固定光圈</p> <p>10、补光 防补光过爆支持</p> <p>11、补光灯类型 柔光灯</p> <p>12、补光距离 最远可达 30 m</p> <p>13、视频 最大图像尺寸 1920mm 根 1080mm</p>				
--	----	------------------------	--	--	--	--	--



		<p>14、主码流恢复分辨率</p> <p>50 Hz: 25 fps (1920 X 1080, 1280 X 720) mm</p> <p>15、子码流恢复分辨率</p> <p>50 Hz: 25 fps (640 X 480, 640 X 360) mm</p> <p>*子码流恢复率不能超过当前主码流最高恢复率</p> <p>16、视频压缩标准</p> <p>主码流: H. 265/H. 264 子码流: H. 265/H. 264/MJPEG</p> <p>17、视频压缩码率 32 kbps/8 Mbps</p> <p>H. 264 编码类型</p> <p>BaseLine profile/Main profile/High profile</p> <p>H. 265 编码类型</p> <p>Main profile</p> <p>smart264 编码 主码流支持</p> <p>smart265 编码 主码流支持</p> <p>18、码率控制 定码率, 变码率</p> <p>ROI 支持主码流设置 1 个固定区域</p> <p>19、音频 音频环境噪声过滤</p> <p>20、支持 音频采样率</p> <p>8 KHz/16 KHz</p> <p>21、音频压缩标准</p> <p>G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 722.1/G. 726 /Mp2L2/pCM/AAC</p> <p>22、音频压缩码率</p>				
--	--	--	--	--	--	--



		<p>64 kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)</p> <p>/16 kbps (G.722.1) /16 kbps (G.726)</p> <p>/32~160 kbps (MP2L2) /16~64 kbps</p> <p>(AAC) /17 网络客户端 ivMS-4200</p> <p>23、同时预览路数 最多 6 路</p> <p>24、接口协议 (API)</p> <p>开放型网络视频接口, ISAPI, SDK,</p> <p>GB28181 (2016)</p> <p>25、网络协议</p> <p>TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP,</p> <p>DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP,</p> <p>IGMP, QoS, UDP, Bonjour, SSL/TLS,</p> <p>HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X, IPv6</p> <p>图像 日夜转换模式</p> <p>白天, 夜晚, 自动, 定时切换</p> <p>图像增强 背光补偿, 强光抑制, 3D</p> <p>数字降噪</p> <p>图像设置</p> <p>饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC,</p> <p>白平衡通过客户端或者浏览器可调</p> <p>接口 音频 1 个内置麦克风</p> <p>网络</p> <p>1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>Smart 功能 报警触发 移动侦测、</p> <p>遮挡报警、异常</p> <p>Smart 事件 越界侦测, 区域入侵侦测</p> <p>一般规范</p> <p>联动方式 上传 FTP, 上传中心, 邮件,</p> <p>抓图</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>通用功能</p> <p>心跳, 密码保护, 水印, IP 地址过滤,</p> <p>像素计算器</p> <p>恢复出厂设置</p> <p>支持客户端或浏览器恢复</p> <p>启动及工作温湿度</p> <p>-30 节~60 节, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>供电方式 DC: 12 V ± 25%, 支持</p> <p>防反接保护</p> <p>POE: 802.3af, Class 3</p> <p>*WD 型号支持 POE</p> <p>电流及功耗</p> <p>DC: 12 V, 0.42 A, 最大功率: 5 W</p> <p>POE: 802.3af, 36 V ± 0.5 V, 0.18</p> <p>A ± 0.12 A, 最大功率: 6.5 W</p> <p>*WD 型号支持 POE</p> <p>电源接口类型 RJ45 5.5 mm 圆口</p>				
29	录像机 32 路	海康威视、DS-7832N-R2	<p>1、系统参数</p> <p>视频接入路数 32</p> <p>网络输入带宽 256Mbps</p> <p>网络输出带宽 160Mbps</p> <p>2、录像分辨率</p> <p>8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>3、视频参数</p> <p>视频输出 1 路 HDMI, VGA</p> <p>4、HDMI 输出</p> <p>4K (3840*2160) /30Hz, 2K</p>	个	1	3150.00	3150.00

		<p>(2560*1440)/60Hz,</p> <p>1920*1080/60Hz, 1600*1200/60Hz,</p> <p>1280*1024/60Hz , 1280*720/60Hz ,</p> <p>1024*768/60Hz</p> <p>5、VGA 输出</p> <p>和 HDMI 同源, 1920*1080/60Hz ,</p> <p>1600*1200/60Hz , 1280*1024/60Hz ,</p> <p>1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz</p> <p>6、CVBS 输出</p> <p>不支持</p> <p>7、预览分屏</p> <p>1/4/6/8/9/16/25/32/36 画面</p> <p>8、视频解码格式</p> <p>H. 265;H. 264;Smart264;Smart265</p> <p>9、解码能力 8*1080P</p> <p>10、同步回放 8/16/16</p> <p>音频参数音频解码格式</p> <p>G. 711ulaw ;G. 711alaw ;G. 722;G. 726;A</p> <p>AC</p> <p>11、音频输出</p> <p>1 路, RCA 接口 (线性电平, 阻抗:</p> <p>1KΩ)</p> <p>12、语音对讲输入</p> <p>1 个, RCA 接口 (电平: 2.0VP-P, 阻</p> <p>抗: 1KΩ)</p> <p>硬盘管理</p> <p>13、盘位</p> <p>2 个 SATA 接口</p>				
--	--	---	--	--	--	--



		<p>14、单盘容量 最大支持 8TB</p> <p>15、阵列类型</p> <p>不支持 扩展存储</p> <p>不支持</p> <p>16、录像管理</p> <p>录像/抓图模式</p> <p>手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像</p> <p>16、回放模式</p> <p>即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放</p> <p>17、备份模式</p> <p>常规备份、事件备份、录像剪辑备份</p> <p>18、网络管理</p> <p>19、网络协议</p> <p>IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、PPPOE（拨号上网）、DHCP（自动获取 IP 地址）</p> <p>外部接口</p> <p>20、网络接口</p> <p>1 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口</p> <p>串行接口 无</p> <p>21、USB 接口 1 个 USB2.0 后置，1 个 USB3.0 后置</p> <p>报警输入 无</p>				
--	--	---	--	--	--	--



			报警输出 无+ 22、POE POE 接口 无 POE 标准 无 POE 输出功率 无 一般规范 23、电源规格 DC 12V 40W 24、功耗（不含硬盘） 毫15W 25、工作温度 -10节~+55节 26、工作湿度 5%~95% 相对湿度 冷凝 27、机箱 1U 380 机箱				
30	监控 硬盘	海康 威视、 WD1T	技术规格 1、容量（GB） 4000 2、接口 SATA3 纠错 3、转速（rpm） 5900 4、缓存 64MB	个	1	1360.00	1360.00
31	综合 线	海康 威视、 DS-1L N6-UE	2*0.5+4*0.5	卷	4	850.00	3400.00
32	电源	海康 威视、 DS-2F A1202 -B	12V2A	个	24	45.00	1080.00
33	支架	海康 威视、 DS-12 92ZJ- K	铸铝支架	个	9	45.00	405.00
34	交换 机 8	海康 威视、 DS-3E	1、网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3U、IEEE	个	2	210.00	420.00

	口	0108-E	<p>802.1Q、IEEE 802.1P、IEEE 802.</p> <p>2、端口</p> <p>24 个 10/100Mbps RJ45 端口</p> <p>3、指示灯</p> <p>每端口具有 1 个 Link/Ack 指示灯</p> <p>每设备具有 1 个 power 指示灯</p> <p>4、性能</p> <p>存储转发</p> <p>支持 8K 的 MAC 地址表深度</p> <p>5、使用环境</p> <p>工作温度：0 节~40 节</p> <p>存储温度：-40 节~70 节</p> <p>工作湿度：10%~90% RH 不凝结</p> <p>存储湿度：5%~90% RH 不凝结</p> <p>6、输入电源</p> <p>100 —240V~ 50/60Hz</p> <p>7、软件规格</p> <p>端口管理</p> <p>端口限速</p> <p>速率/双工</p> <p>流量统计</p> <p>QoS</p> <p>支持基于端口、802.1p 的优先级</p> <p>支持基于权重、严格优先级的队列调</p> <p>度</p> <p>8、VLAN</p> <p>802.1Q TAG VLAN、port VLAN</p> <p>端口隔离</p> <p>9、用户管理</p>				
--	---	--------	--	--	--	--	--



			端口 1、端口 24 具备管理端口功能 10、客户端程序 支持配置文件导入/导出 11、安全性 连接密码保护 上联端口（端口 24）防雷设计				
35	交换机 24 口	海康威视、DS-3E0526P-E	1、网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3U、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1P、IEEE 802.3X 2、端口 24 个 10/100Mbps RJ45 端口 3、指示灯 每端口具有 1 个 Link/Act 指示灯 每设备具有 1 个 Power 指示灯 4、性能 存储转发 支持 8K 的 MAC 地址表深度 5、使用环境 工作温度：0 节~40 节 存储温度：-40 节~70 节 工作湿度：10%~90% RH 不凝结 存储湿度：5%~90% RH 不凝结 6、输入电源 100 —240V~ 50/60Hz 7、软件规格 端口管理 端口限速 速率/双工 流量统计	个	1	820.00	820.00

			<p>QoS</p> <p>支持基于端口、802.1P 的优先级</p> <p>支持基于权重、严格优先级的队列调度</p> <p>8、VLAN</p> <p>802.1Q TAG VLAN、Port VLAN</p> <p>9、端口隔离</p> <p>用户管理</p> <p>端口 1、端口 24 具备管理端口功能</p> <p>10、客户端程序</p> <p>支持配置文件导入/导出</p> <p>11、安全性</p> <p>连接密码保护</p> <p>上联端口（端口 24）防雷设计</p>				
36	线槽	海康威视、DS-XP A25K		根	20	6.00	120.00
37	附件	海康威视、DS-1M 5EUA	水晶头 插座 固定件等	套	1	1000.00	1000.00
38	施工费	海康威视、定制			1	5500.00	5500.00
39	合计（人民币）大写：肆拾柒万柒仟捌佰陆拾元整						477860.00

2.4.3 业绩文件 2：定州市钊诚商贸有限公司玩教具采购项目

玩教具购销合同

甲 方：定州市钊诚商贸有限公司

乙 方：商水县英才教学设备有限公司

签订日期：2024 年 7 月 25 日



购货单位(简称甲方): 定州市钊诚商贸有限公司

供货单位(简称乙方): 商水县英才教学设备有限公司

为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行,依据《中华人民共和国合同法》规定之内容,甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买教学设备达成如下协议:

第一条 合同标的(产品名称、型号、单价、数量等)

详见附件《产品明细表》

第二条 付款时间及方式

1、在合同生效后,甲方向乙方支付合同金额的 30% 为订金, 大写金额:叁万肆仟零捌拾元陆角整 (¥: 34080.60 元);

2、甲方收到货物后 7 个工作日内支付全部货款 30%, 大写金额:柒万玖仟伍佰贰拾壹元肆角整 ¥: 79521.40 元);。

第三条 交货时间、地点、方式

1、交货时间:甲方支付订金后 15 个工作日内交货。

2、交货地点: 根据甲方要求。

第四条 质量标准、要求及保修

1、符合国家、部委、地区、行业相应的技术标准和规范;

2、甲方如有要求,以封样为准;

3、包装标准:标准包装;

4、质量保证:自收货之日起,因产品本身质量引起故障,免费保修期为 2 年;

保修期内,如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成损坏,乙

方可进行有偿维修，设备材料等成本费用由甲方承担。

第五条 合同变更

未尽事宜，双方协商解决；合同的变更及修改经双方同意，以书面形式变更。

第六条 争议解决方式

双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，向乙方所辖人民法院提出诉讼。

第七条 合同的生效及终止

合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后合同终止。

第八条 此合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：定州市钊诚商贸有限公司

法定代表人(签字)

或代理人：

乙方(盖章)：商水县英才教学设备有限公司

法定代表人(签字)

或代理人：

日期：2024年7月25日

日期：2024年7月25日

产品明细表

序号	产品名称	规格型号	单位	单价(元)	数量 (pcs)	金额 (元)
1	前庭平衡觉 垂直训练器	1、规格：120*20*150CM 2、材质：外层：PU皮革， 软体：EPE 高分子发泡棉； 主体：18MM 多层板； 3、安全载重 80kg	个	1380	2	2760
2	飞碟秋千	盘直径 68，柱子直径 21， 柱子高度 96	个	1550	3	4650
3	钢琴地垫	长*宽*高 1860mm*750mm*60mm 电源：220V/50HZ	套	7386	2	14772
4	滑板（小）	0*30cm，优质 1.5 寸黑金 钻万向轮	只	270	25	6750
5	软包滚筒	优质木材框架，全方位软 包保护，表面高级涂层布。 尺寸：内Φ520/外Φ700* 高 900mm	个	2780	5	13900
6	羊角球	材质：环保 PVC 规格：55cm	只	125	10	1250
7	触觉球	规格：7cm 材质：橡胶	只	18	30	540
8	40mm 厚专 业地面保护 垫	产品参数：外层防水、阻 燃 PVC 布，内层珍珠棉； 防水、阻燃 PVC 涂层布， 组合地垫采用弹性材质制 作，除可减轻地垫厚度及 重量；亦确保游戏者的安 全外，更同时可保护游戏 者在地垫上跑动的稳定。	平方米	290	162	46980
9	儿童互动声 光游戏波波 池	1、软垫球池、平台内置 4 色 LED 灯，外置 4 个圆形 按钮，每个按钮对应一 种声音，每个模式同个按 键声音不同，共 32 种声音 （池内有震动功能，可根 据需求选择震动或者不震 动） 2、80mm 直径透明 PVC 球若 干	套		22000	22000
合计（人民币小写）：113602.00 元						113602
合计（人民币大写）：壹拾壹万叁仟陆佰零贰元整						