

政府采购货物买卖合同

项目名称：新县职业高级中学视频监控系统提升工程

合同编号：

甲方：新县职业高级中学

乙方：信阳科安信息科技有限公司

签订时间：2025年4月30日

第一节

称): 新县职业高级中学

称): 信阳科安信息科技有限公司

称): 信阳科安信息科

技有限公司（供应商）

技有限公司（供应商）

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 新县职业高级中学视频监控系统提升工程

采购项目编号：新财磋商采购-2025-24-1

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：主要包含55寸液晶显示单元、55寸新型模块化支架、视频综合解码拼控系统、校园综合管理平台--视基础包、视频监控接入、视频质量诊断、中心管理平台应用服务器、视频存储服务器、中心网络控制键盘、网络高清智能全彩警戒摄像机等。（详见投标文件）

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：标的名称：____/ 关键部件：____/ 品牌：____/ 型号：____/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☒ 否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：

☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：

☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业 ☐残疾人福利性单位

☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____ 国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☒是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：（详见投标文件）

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：（详见投标文件）

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☒是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：（详见投标文件）

☒强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 525000.00元 大写: 伍拾贰万伍仟圆整

(最终以第三方竣工结算价、审计报告书等为依据确定项目工程总价款)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: 合同签订后乙方进场开始施工,首付总工程款50%即:
262500.00元。工程施工完成经验收合格,结合竣工结算总价款付齐余下工
程款。(如因付款审批流程等其他因素导致未能按时付款的,付款期限相应
顺延,乙方对此予以认可。)

☐成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025年 4 月 30 日,完成日期: 2025年 5 月 29 日

。

(2) 履约地点: 河南省信阳市新县将军路183号,新县职业高级中学

(3) 履约担保:是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织 验收主体: 新县职业高级中学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是,抽查比例: _____ ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式) ☒否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起3日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：标准程序

(5) 履约验收的内容：以投标文件为准

(6) 履约验收标准：以投标文件为准

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：(产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自合同签订之日起立即生效。



7. 合同份数

本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年4月30日

合同订立地点：新县职业高级中学

附件：投标单位的分项报价表。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	 新县职业高级中学	单位名称（公章或合同章）	 信阳科安信息科技有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
住 所	河南省信阳市新县城关将军路183号	住 所	新县新集镇香山西路水岸星城1号楼
联 系 人		联 系 人	程方晓
联系电话	0376-2984213	联系电话	18837669188
通信地址	河南省信阳市新县城关将军路	通信地址	新县新集镇香山西路水岸星城1号楼
邮政编码	465550	邮政编码	465550
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91411523MA453NDL2N
		开户名称	信阳科安信息科技有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司新县支行
		银行账号	41050176680800000248
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	不接受联合体投标
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	乙方提出验收时间3日内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	按照通用条款执行
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	按照通用条款执行
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无先后顺序，同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	新县职业高级中学
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无特殊要求，按照投标文件执行
第二节 第 7.3 款	保险要求	无特殊要求，按照投标文件执行
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	3年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	按照投标文件执行
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无履约保证金
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无履约保证金
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	3年

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无约定
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无其他服务，以投标文件为准
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	按照投标文件执行
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	甲方向乙方收项目合同金额0.5%/天，作为违约金
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	0.5%/天
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>2</u> 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向 <u>新县</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件：分项报价表

序号	设备名称	品牌型号	特征描述	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	55寸液晶显示单元	海康威视DS-D2155UL-1B	LCD显示单元为：55"超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000:1。 LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/m²，图像显示清晰度达到1000TVL。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告） LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书内置MPEG、JPEG和Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告） 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告） 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告） 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告） 内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告） 支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的检测报告） 可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 产品尺寸：1213.50(W)mm×684.50(H)mm×48.49(D)mm	台	12	7980	95760
2	视频综合解码拼控系统	海康威视DS-6A12UD	超高清解码器为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 支持对输入的视频画面进行90、180、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等	套	1	34500	34500

			，并上传报警信息。提供具有CNAS资质认证标识的检测 机构出具的公安部报告证明。 ★支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法 访问设备(提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。)支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触 控平台方式访问管理。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 可通过客户端软件设置 HDMI接口输出分辨率3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz、 1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、 1280*1024(60Hz)、 1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（提供封面具有CNAS认证标识的 公安部报告证明)支持1、2、4、6、8、9、 10、12、16画面分割显示;支持平均分割;支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多 个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、 1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、1*11、1*12、2*1 、2*2、2*3、2*4、2*5、 2*6、3*1、3*2、3*3、3*4、4*1、4*2、4*3、5*1、5*2、6*1、6*2、7*1、8*1、9*1、10*1、11*1、12*1的拼接显示（ 提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 可将样机当前的解码输出 模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机 场景提供封面具有CNAS认 证标识的公安部报告证明。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明 。） ★显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台 /客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面CMA、ilac-MRA、CNAS			
--	--	--	---	--	--	--

			标志的国家级检测机构的检测报告) 产品尺寸(宽×高×深):440 mm ×88 mm×321 mm 机箱接口: RJ4510M/100 M/1000 Mb ps 自适应以太网接口*2 ; 光 口100base-FX/1000base-X *2, 支持 光电自适应; 报警输入*8;报警输出*8 ;232接口*1(RJ45);485接口*1;USB 2.0 接口 *2; 净重: ≤6.40 Kg 功耗: <120 W				
3	55寸新型模块化支架	定制 国标	颜色: 黑色 后拉杆长度: 600-900mm , 弧度: 0° 开门及封板: 底座前封板 , 含侧封板、 顶盖板, 无后门结构 表面处理: 静电喷塑 底座高度: 600/800/1000/1200mm 厚度: 400mm 材料: SPCC高强度钢板 定制参数 颜色: 71599、71721、 81390、 81548、81962及 92079 开门及封板: 前开门、后封板后拉杆长 度: 不宜超过3m	套	1	13600	13600
4	校园综合管理平台-视 基础包	海康威视 iSecure Center- Education (DS)-SM	系统基础包, 提供业务应用依赖的基础 资源信息及 基础服务能力, 包括组织 管理、区域管理、人员管理、车辆管理 、用户管理 、设备管理、低代码引擎 、门户工作台、云平台与本地安防平台 融合等。 系统基础信息管理: 系统基础信息管理 提供了 系统业务应用依赖的基础 资源 , 包括安保用户管理 、安保基础数据 管理、安保区域管理、安保系统配 置 、物联网设备管理, 统一 管理了组织、 区域、人员 、卡片、车辆和物联网设备 等资源, 并提供人车、人卡的关联关系 配置能力。 一、组织资源管理1、支持组织基础信 息的 增删改查、导入、导出等功能 ; 二、区域资源管理1、支持区域基础信 息的增删改查、导入、导出等功能 ; 三、人员信息管理1、支持人员信息的 增删改查、导入、导出, 包括人脸、指 纹采集; 2、支持人员基础信息自 定义 扩展; 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入 、导出; 2、支持人员开卡、退卡、挂 失、解挂、换卡及卡扇区加密; 五、车辆信息管理1、支持车辆基本信息的 增删改查、导入、导出; 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理, 包括: 视频 设备、出入口设备、门禁设备、梯控设 备、可视对讲设备、 食堂消费设备、寻 车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警 设备等。	套	1	4000	4000

			七、系统用户管理1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；3、支持用户组权限分配；4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 八、低代码引擎1、支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等 九、云平台与本地安防平台融合 1、支持云平台端区域、人员、组织、照片与本地安防平台进行同步。				
5	校园综合管理平台-视频监控接入	海康威视 iSecure Center- Education (DS)-VMS	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览(1个辅屏)、对讲、广播、报警输出控制的能力；3、支持智能规则展示的能力(如：针对热成像设备温度信息实时展示)；4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；4、支持图片下载能力； 四、视频上墙1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视挡、报警输入、报警输出；	路	200	180	36000

6	校园综合管理平台-视频质量诊断	海康威视 iSecure Center- Education (DS)-VQD	视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。	路	200	118	23600
7	中心管理平台应用服务器	海康威视DS-VM21S-B (0907)	2U标准机架式服务器 CPU:配置≥1颗C86架构 HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥ 135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数 ≥4，位宽≥64； 内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：配置≥2块 600G 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置≥1张 SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIe扩展：最大可选支持 6个PCIe扩展插槽；网口：≥4个千兆电口 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个 USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 电源：配置≥550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源支持1+1冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用； 支持电源+BBU模式，当市电断电，自动切换内置BBU支持服务器继续运行，同时 BBU向大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢（以公安部检测报告为准） 通过BMC管理口，可获取硬件模块的工作状态信息，包括模块温度、风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、空间使用情况和机箱的温度等(以公安部检测报告为准)机箱规格：87.8mm(高)x448mm(宽)x733.2mm(深)(不含侧耳)设备重量：最大30千克(不含导轨)	台	1	35700	35700
8	视频存储服务	海康威视DS-A60236R/8T	设备配置：配置≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内置固态硬盘，具备36块硬盘热插拔插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源/1+1交流冗余电源供电。机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计； ★内含36块8T企业级硬盘； ★具有1个HDMI接口、4个千兆RJ45网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0	台	1	119600	119600

			接口、1个RS232接口；1+1冗余电源；可内置36块SATA接口硬盘；具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、报警指示灯；（以公安部检测报告为准）当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间应≤5s；（以公安部检测报告为准）可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；支持全局热备和局部热备，可指定多块硬盘为全局热备或局部热备盘，当阵列内全局或局部的某块磁盘发生故障，对应的热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构，RAID等级不变；具备磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、模式；创建RAID后即完成数据同步；支持一键创建RAID5阵列功能；当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中。本地界面可实时监控RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志；机箱内置2个机箱风扇，可扩展至3个机箱风扇。机箱风扇转速可自动调节；可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SVAC、smart265、smart264视频编码格式的前端设备并解码输出；可接入音频采样率为8k、16k、32k、48k、64k的IPC，可接入G.711alaw、G.711ulaw、PCM、G.726、AAC、MP2L2、G.729、G.722.1音频编码格式的IPC；支持IPC复合音频输入输出； ★支持预览控制及状态查看，通过预览界面的悬浮菜单可进行截图、即时回放、PTZ控制、电子放大、图像参数设置、声音控制、预览策略制定；（以公安部检测报告为准）； ★预览策略：可设置实时性好、均衡、流畅性好三种预览策略；（以公安部检测报告为准）支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等； ★支持时间轴缩放，可在录像回放中设置时间轴范围；范围可设置为30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、12小时、24小时；（以公安部检测报告为准）。支持HDMI连接显示器，实现本地管理；（以公安部检测报告为准）支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码；支持IPC工作状态展示，包含：汇总数据：已添加的通道IPC数量、录像中的通道IPC数量；单通道信息：通道号、通道名称、通道分辨率、通道编码类型、通道当天录像计划、通道录				
--	--	--	---	--	--	--	--

			像状态未录像的原因说明、录像计划配置；支持硬盘工作状态展示，包含：汇总数据：RAID状态，硬盘运维 时间；单硬盘状态信息：盘位号、硬盘工作类型、 硬盘剩余容量、硬盘总容量、硬盘温度、硬盘累计运行时间、硬盘扇区损坏数、综合检测结果(结果包含良好、异常、坏块、未接入)。				
9	中心网络控制键盘	海康威视DS-1600K(B)	Android操作系统(需在公安部检验报告复印件中体现) 屏幕尺寸≥10.2英寸； 屏幕类型：触控屏，分辨率要求：1280*720(需在 公安部检验报告复印件中 体现)屏幕区和摇杆区采用可拆 分结构，摇杆和触控屏可 分离使用。(需在公安部 检验报告复印件中体现) 支持添加设备数量≥8000 (需在公安部检验报告复印件中体现) 两级用户权限，支持32 个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能。 支持有线和无线Wifi网络 连接支持DC12V±25%供电，支持POE供电;支持4路1080P视频解码显示最大16画面分割显示支持在触摸屏幕上预览前端图像支持DVI和HDMI接口外接 显示设备实现图像预览(需在公安部检验报告复印 件中体现);支持音频输入/出口支持2个USB口，支持切换前端输入通道 或输入组到解码器、视频 综合平台等设备，支持画 面分割、场景切换、轮巡 显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等 功能。支持在键盘显示屏上显示 电视墙当前整体布局。连接云台设备时，可通过摇杆或触控屏实现云台 设备控制功能，支持预置 位、自动巡航、模式路径 、光圈调节、变焦、雨刷 、灯光等功能。支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP 服务器支持语音对讲	台	1	8030	8030
10	核心交换机	海康威视DS-3E3754-HL	可用千兆电接口数量≥48 ,可用万兆光接口数量≥ 6支持模块化电源数量≥2 (本次配置电源数量=1) 支持独立的console 管理 串口 交换 容量 ≥598 Gbps/5.98 Tbps转发性能≥207 Mpps 提供工信部入网许可证,入网检测报告证明 支持802.3ad规定的链 路聚合功能 支持MAC地址绑定功能 支持按端口划分VLAN,支持VLAN TRUNK 支持IPv4/IPv6静态路由，支持OSPFv3、BGP4+ 、IS-ISv6 支持G.8032以太网环网协 议ERPS支持本地堆叠和远程堆叠 支持IGMP Snooping支持基于源MAC地址、源 IP地址、源端口、目的端 口、指定协议的ACL支持端口镜像可以为远程连接用户 提供 访问控制，拒绝未通过验 证的连接尺寸(宽×高×深):440 mm×43.6 mm × 360 mm,标准机架高度 :1U	台	1	8800	8800

11	网络机柜	国产国标	豪华加厚服务器机柜2米 600*1000 42U	台	2	2650	5300
12	操作终端	联想	CPU:I5, 内存: 8G, 硬盘: 512G, 独立显卡, 23.8LED显示器	台	1	4500	4500
13	操作台	国产定制	定制机房双联操作台	台	1	1200	1200
14	HDMI 高清线 缆	国产国标	国标HDMI2.0高清线	根	12	88	1056
15	插排	国产国标	国标插排	个	3	45	135
16	光纤配线架	国产国标	96芯ODF光缆配线架	台	1	1100	1100
17	PDU	国产国标	国标机柜插排	台	6	170	1020
18	理线架	国产国标	国标机柜理线架	个	6	50	300
19	光纤跳线	国产国标	国标光纤跳线	根	20	80	1600
20	安装辅材	国产国标	电源线、网络跳线、胶带、水晶头、扎带、光纤熔接等	批	1	800	800
21	机房装修	国产国标	屋顶、墙面处理, 静电地板, 门窗处理, 空调, 照明等	项	1	30000	30000
22	网络高清智能全彩警戒摄像机	海康威视DS-2CD2T4XYZ-NJ	400万 星光级 1/3" CMOS 智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法, 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测, 支持联动声音报警 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 78.3°, 垂直视场角: 42.9°, 对角视场角: 91.2° 6 mm, 水平视场角: 49.1°, 垂直视场角: 26.3°, 对角视场角: 57.2° 8 mm, 水平视场角: 37.5°, 垂直视场角: 20.7°, 对角视场角: 43.3° 12 mm, 水平视场角: 23.4°, 垂直视场角: 13.3°, 对角视场角: 26.8° 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯 防补光过曝: 支持 补光距离: 红外光最远可达50 m, 白光最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 网络存储: 支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风, 1个内置扬声器 存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)	台	26	1600	41600

			启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于95% (无凝结) 电流及功耗: DC: 12 V, 0.84 A, 最大功耗: 10 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.32 A~0.20 A, 最大功耗: 11.5 W 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3				
23	筒机支架	国产定制	壁装铝合金支架	个	26	50	1300
24	摄像机电源	海康威视DS-2FA1202-B	12V1.5A室外电源	个	26	45	1170
25	接入交换机	TP-LINK	8个千兆电口, 千兆网络 接入设计, 线速转发、无 阻塞设计	台	4	200	800
26	光纤收发器	TP-LINK	千兆光纤收发器	对	10	550	5500
27	网线	国产国标	国标室外超5类网线	米	1800	3.2	5760
28	监控电源线	国产国标	国标RVV2*1.5, 无氧铜	米	1200	2.8	3360
29	线管	国产国标	国标PVC2.0线管	米	2000	2	4000
30	复合光缆	国产国标	国标12芯室外光缆+2*2.5 电源线	米	3500	9	31500
31	熔纤盘	国产国标	国标12芯熔纤盘	个	26	40	1040
32	横向装力臂	国产国标	根据现场环境定制0.6-1 米铝合金横臂	根	26	35	910
33	监控电源箱	国产国标	室外不锈钢防水箱	个	10	90	900
34	安装辅材	国产国标	胶带、水晶头、扎带、光 纤熔接等	批	1	800	800
合计				525241.00			
最终报价 (合同标的总价)				525000.00			
备注: 以上采购设备包括运输、安装、调试、税金和售后服务等。							