

4 分项报价表

4.1 分项报价一览表

序号	名称	内容	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	基站控制器（含基站管理控制软件）	型号：VT-3300 CPU：核心数量 ≥ 双核，频率 ≥ 2GHz 内存：≥ 4G DDR3 硬盘：≥ 500GB, SATA 网络速度：100M/1000M 热备份：支持。 单基站集群：系统采用的是分散控制方式，当交换中心（MSC）出问题或有线中断时，脱网的基站仍然可以在单基站集群模式下工作，具有本地网管和用户认证功能，不影响单基站使用，最大可能地减少因为故障而造成的损失。	1	台	78,000.00	78,000.00	/
2	数字信道单元（含信道控制、射频单元及软件）	型号：VR9000 总体技术规格 发射频段（下行）：361 - 366 MHz； 接收频段（上行）：351 - 356 MHz； 带宽：5MHz； 载波间隔：12.5KHz； 双工间隔：10MHz； 调制方式：4FSK； 调制速率：9.6kbps； 频率稳定度：± 0.5ppm 发射部分 最大输出功率 ≤ 50W。 4FSK 发射调制频偏误差 < 10%。	2	套	128,000.00	256,000.00	/

		4FSK 发射误码率$\leq 1 \times 10^{-4}$。 占用带宽$\leq 8.5\text{kHz}$。 频率误差$\leq 1 \times 10^{-6}$。 互调衰减 $\leq -50\text{dB}$。 发射杂散：$\leq -36\text{dBm}$ (9kHz~1GHz)；$\leq -30\text{dBm}$ (1GHz~12.75GHz)。 接收部分 接收灵敏度：优于-118dBm (<5%误码率)。 互调响应抑制 $\geq 70\text{dB}$。 阻塞$\geq 84\text{dB}$。 杂散响应抗干扰$\geq 70\text{dB}$。 共信道抑制$\geq -12\text{dB}$。 邻道选择性$\geq 60\text{dB}$。 发射杂散：$\leq -57\text{dBm}$ (9kHz~1GHz)；$\leq -47\text{dBm}$ (1GHz~12.75GHz)。 基站信道单元采用一体化设计，内置插卡式双电源冗余备份，一体化主板、发射模块、显示单元等模块，易于维护。 具有面板显示，可以显示设备的实时状态信息如：通话计时时间、信道工作频率、接收场强、电源电压及功放温度等； 信道管理功能：参数设置、操作维护、信令处理等。 满足 GA/T 1056-2013 《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》，具备工信部认证型号核准证					
3	二层交换机	型号：H3C S2626V2-EI 端口：24*10/100 Base-TX 以太网端口，2*100/1000 Base-X SFP 光	1	台	1,500.00	1,500.00	/

		口 (Combo) ; 交换容量: $\geq 260\text{Gbps}$; 包转发率: $\geq 24\text{Mpps}$;				
4	二合一合路器	型号: VT-3220 频率范围(MHz): 320-380; 信道间隔离度: $\geq 80\text{dB}$; 端口正向电压驻波比: ≤ 1.25 ; 输出驻波比: ≤ 1.5 ; 插入损耗: $\leq 6.2\text{ dB}$; 阻抗: 50; 通过功率: 200W; 接口: N 型; 环境温度: $-25^{\circ}\text{C} - 55^{\circ}\text{C}$; 天线至发射端口隔离: $\geq 60\text{dB}$ 。	2	路	40,000.00	40,000.00
5	一分二回路器	型号: VT-3210 频率范围(MHz) 320-380; 信道间隔离度 $>25\text{dB}$; 端口正向电压驻波比 <1.3 ; 3dB 增益带宽 6 MHz; 互调抑制 $>70\text{dB}$; 系统噪声系数 $<4.5\text{ dB}$; 系统增益 (可调) 0-8dB; 接口 N 型; 电源 AC 220V。	2	路	4,000.00	4,000.00
6	高增益全向天线	型号: TQJ-360AH11-N (发) TQJ-350AH11-N (收) 中心频率范围(MHz) 330-370; 天线增益 $>10\text{dB}$; 通带宽度 10 MHz; 电压驻波比 ≤ 1.5 ; 输入阻抗 50; 功率容量 $\geq 150\text{W}$; 天线长度 $\geq 4.2\text{ 米}$; 抗风强度 $\geq 60\text{m/s}$; 输入接口 N。	2	根	980.00	1,960.00
7	馈管	型号: 珠海汉胜科技 7/8 "	100	米	86.00	8,600.00

		尺寸(泡塑绝缘)7/8"; 最小弯曲半径(弯1次)90mm; 弯曲次数(最少)15次; 工作温度(C) -55C - +85C; 护套直径 25.3mm; 最大拉断力 1470 牛顿; 抗压强度 1470 牛顿; 相对传播速度(%)89; 直流电阻 1.05 欧姆/千米; 阻抗 50±1 欧姆; 电容量(pF/米) 75; 绝缘电阻>5x10 ³ 兆欧千米; 衰减(350MHZ) 3.0dB/100 米; 最高工作频率 5000 MHZ; RF 电压额定值 3.02KV; 功率额定值 91KW; 直流击穿电压 6000V; 感抗(微亨/米) 0.187; 衰耗(dB/100 米)2.05。					
8	机柜	定制 类型: 19 英寸网络服务器机柜。 容量: 32U。	1	个	4,000.00	4,000.00	/
9	系统配件	接头、双联卡子、胶泥、接地线、跳线、网线等。	1	套	3,000.00	3,000.00	/
		物料				397,060.00	/
		易耗品			0	0	/
		专用工具			0	0	/
		调试费			0	0	/
		培训费			0	0	/
		其他			0	0	/
总价 (元)		大写: 叁拾玖万柒仟零陆拾元整 小写: 397,060.00					

注: 该表格仅供参考, 供应商可根据需要自行扩展。

