

四、报价清单

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1#楼一层宿舍									
1	空调器	规格:大 1.5P, 一级能效, 适用面积 16~24m ² , 额定制冷量 3510(150~5210)W 额定制热量 5010(150~6770)W, 制冷功率 810(75~2030)kW, 额定制热功率 1250(90~2200)kW, 循环风量 760m ³ /h, 内机噪音(静音/低风) 18~35dB(A)	广东美的制冷设备有限公司	美的 KFR-35GW/G3-1A	台	15	2650	39750	
2	插座	空调插座	广州福田电器有限公司	福田	个	21	58	1218	
3	电表	规格:DF-61A-12D 多用户电能表:预付费,远程控制断送电,恶性负载识别,可拓展微信支付 精度等级 B 级(1 级)、额定电流 3*10(40)A、额定频率 50Hz、额定电压 AC220V;	浙江施王物联科技有限公司	施王	台	2	2727	5454	
4	配线	规格:4mm ²	万马千军电器有限公司	万马	m	260	6.8	1768	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*16	津西电缆有限公司	津西	m	50	97	4850	
6	电力电缆	规格:YJV-3*120+2*70	津西电缆有限公司	津西	m	110	310	34100	
7	接地母线	规格:-40X4	国标	国标	m	90	65	5850	
8	配管	PVC 管, 规格:DN125mm	广东港丰电器有限公司	港丰	m	90	45	4050	
9	线槽	金属线槽 规格:100*50	广东港丰电器有限公司	港丰	m	90	38	3420	
10	配电箱	型号:不锈钢箱体 70cm*60cm*25cm 规格:118.3kW 总断路器 1	胜迈电气有限公司	胜迈	台	1	5200	5200	

		个;TGM1-125L/3300,225A; 端子排 1 个,一进 8 出							
11	配电箱	型号:33*36*14mm 规格:13KW(漏电断路器: 2P16A,10 个	浙江天正 电器有限公司	天正	台	1	1680	1680	
12	配电箱	型号:33*36*14 规格 14.3KW(漏电断路器: 2P16A,11 个)	浙江天正 电器有限公司	天正	台	1	1750	1750	
1#楼二三层宿舍									
1	空调器	规格:大 1.5P,一级能效, 适用面积 16~24m ² ,额定制 冷量 3510(150~5210)W 额定制 热量 5010(150~6770)W, 制冷功率 810(75~2030)kw, 额定制热功率 1250(90~2200)kw,循环风量 760m ³ /h,内机噪音(静音/低 风)18~35dB(A)	广东美的 制冷设备 有限公司	美的 KFR-35G W/G3-1A	台	30	2650	79500	
2	插座	空调插座	广州福田 电器有限公司	福田	个	46	58	2668	
3	电表	规格:DF-61A-12D 多用户电 能表:预付费,远程控制断送 电,恶性负载识别,可拓展微 信支付, 精度等级 B 级(1 级)、额定 电流 3*10(40)A、额定频率 50Hz、额定电压 AC220V:	浙江施王 物联科技 有限公司	施王	台	4	2727	10908	
4	配线	规格:4mm ²	万马千军 电器有限公司	万马	m	580	6.8	3944	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*16	津西电缆 有限公司	津西	m	75	97	7275	
6	线槽	金属线槽,规格:100*50	广东港丰 电器有限公司	港丰	m	180	38	6840	
7	配电箱	型号:33*36*14mm 规格:13.3KW(漏电断路器: 2P16A,11 个)	浙江天正 电器有限公司	天正	台	2	1680	3360	
8	配电箱	型号:33*36*14mm 规格:15.6KW((漏电断路器: 2P16A,12 个)	浙江天正 电器有限公司	天正	台	2	1750	3500	
1#楼四层宿舍									

1	空调器	规格: 大 1.5P, 一级能效, 适用面积 16~24m ² , 额定制冷量 3510(150~5210)W 额定制热量 5010(150~6770)W, 制冷功率 810(75~2030)kw, 额定制热功率 1250(90~2200)kw, 循环风量 760m ³ /h, 内机噪音(静音/低风) 18~35dB(A)	广东美的制冷设备有限公司	美的 KFR-35GW/G3-1A	台	15	2650	39750	
2	插座	空调插座	广州福田电器有限公司	福田	个	24	58	1392	
3	电表	规格: DF-61A-12D 多用户电能表: 预付费, 远程控制断送电, 恶性负载识别, 可拓展微信支付, 精度等级 B 级(1 级)、额定电流 3*10(40)A、额定频率 50Hz、额定电压 AC220V;	浙江施王物联科技有限公司	施王	台	2	2727	5454	
4	配线	规格: 4mm ²	万马千军电器有限公司	万马	m	290	6.8	1972	
5	电力电缆	规格: ZR-YJV-5*16	津西电缆有限公司	津西	m	130	97	12610	
6	线槽	金属线槽, 规格: 100*50	广东港丰电器有限公司	港丰	m	90	38	3420	
7	配电箱	型号: 33*36*14mm 规格: 15.6KW((漏电断路器: 2P16A, 12 个)	浙江天正电器有限公司	天正	台	2	1800	3600	
10#楼一层宿舍									
1	空调器	规格: 大 1.5P, 一级能效, 适用面积 16~24m ² , 额定制冷量 3510(150~5210)W 额定制热量 5010(150~6770)W, 制冷功率 810(75~2030)kw, 额定制热功率 1250(90~2200)kw, 循环风量 760m ³ /h, 内机噪音(静音/低风) 18~35dB(A)	广东美的制冷设备有限公司	美的 KFR-35GW/G3-1A	台	20	2650	53000	
2	插座	空调插座	广州福田电器有限公司	福田	个	24	58	1392	

3	电表	规格:DF-61A-12D 多用户电表:预付费,远程控制断送电,恶性负载识别,可拓展微信支付,精度等级 B 级(1 级)、额定电流 3*10(40)A、额定频率 50Hz、额定电压 AC220V;	浙江施王物联科技有限公司	施王	台	2	2727	5454	
4	配线	规格:4mm2	万马千军电器有限公司	万马	m	740	6.8	5032	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*16	津西电缆有限公司	津西	m	70	97	6790	
6	电力电缆	规格:YJV-3*150+2*70	津西电缆有限公司	津西	m	50	310	15500	
7	接地母线	规格:-40X4	国标	国标	m	50	65	3250	
8	配管	PVC 管, 规格:DN125mm	广东港丰电器有限公司	港丰	m	60	45	2700	
9	线槽	金属线槽, 规格:100*50	广东港丰电器有限公司	港丰	m	140	38	5320	
10	配电箱	型号:不锈钢箱体 70cm*60cm*25cm 规格:160KW(断路器 1 个;TGM1-125L/3300,315A;端子排 1 个,一进 10 出;	浙江天正电器有限公司	天正	台	1	5500	5500	
11	配电箱	型号:33*36*14mm 规格:15.6KW(漏电断路器;2P16A,12 个	浙江天正电器有限公司	天正	台	2	1800	3600	
10#楼二四五层宿舍									
1	空调器	规格:大 1.5P,一级能效,适用面积 16~24m2,额定制冷量 3510(150~5210)W 额定制热量 5010(150~6770)W,制冷功率 810(75~2030)kw,额定制热功率 1250(90~2200)kw,循环风量 730m3/h,内机噪音(静音/低风)18~35dB(A)	广东美的制冷设备有限公司	美的 KFR-35GW/G3-1A	台	60	2650	159000	
2	插座	空调插座	广州福田电器有限公司	福田	个	75	58	4350	
3	电表	规格:DF-61A-12D 多用户电	浙江施王	施王	台	6	2727	16362	

		能表:预付费,远程控制断送电,恶性负载识别,可拓展微信支付, 精度等级 B 级(1 级)、额定电流 3*10(40)A、额定频率 50Hz、额定电压 AC220V;	物联科技有限公司						
4	配线	规格:4mm2	万马千军电器有限公司	万马	m	2352	6.8	15993.6	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*16	津西电缆有限公司	津西	m	260	97	25220	
6	线槽	金属线槽, 规格:100*50	广东港丰电器有限公司	港丰	m	460	38	17480	
7	配电箱	型号:33*36*14mm 规格:17KW(漏电断路器;2P16A, 12 个	浙江天正电器有限公司	天正	台	6	1880	11280	
10#楼 3 层宿舍									
1	空调器	规格:大 1.5P,一级能效,适用面积 16~24m2,额定制冷量 3510(150~5210)W 额定制热量 5010(150~6770)W,制冷功率 810(75~2030)kw,额定制热功率 1250(90~2200)kw,循环风量 760m3/h,内机噪音(静音/低风)18~35dB(A)	广东美的制冷设备有限公司	美的 KFR-35GW/G3-1A	台	10	2650	26500	
2	插座	空调插座	广州福田电器有限公司	福田	个	22	58	1276	
3	电表	规格:DF-61A-12D 多用户电能表:预付费,远程控制断送电,恶性负载识别,可拓展微信支付, 精度等级 B 级(1 级)、额定电流 3*10(40)A、额定频率 50Hz、额定电压 AC220V;	浙江施王物联科技有限公司	施王	台	2	2727	5454	
4	配线	规格:4mm2	万马千军电器有限公司	万马	m	750	6.8	5100	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*16	津西电缆有限公司	津西	m	90	97	8730	
6	线槽	金属线槽, 规格:100*50	广东港丰	港丰	m	140	38	5320	

			电器有限公司						
7	配电箱	型号:33*36*14 规格:15.6KW(1、漏电断路器;2P16A,11个	浙江天正电器有限公司	天正	台	2	1800	3600	
11#楼一层宿舍									
1	空调器	规格:大1.5P,一级能效,适用面积16~24m ² ,额定制冷量3510(150~5210)W额定制热量5010(150~6770)W,制冷功率810(75~2030)kw,额定制热功率1250(90~2200)kw,循环风量760m ³ /h,内机噪音(静音/低风)18~35dB(A)	广东美的制冷设备有限公司	美的 KFR-35GW/G3-1A	台	20	2650	53000	
2	插座	空调插座	广州福田电器有限公司	福田	个	24	58	1392	
3	电表	规格:DF-61A-12D多用户电能表:预付费,远程控制断送电,恶性负载识别,可拓展微信支付,精度等级B级(1级)、额定电流3*10(40)A、额定频率50Hz、额定电压AC220V;	浙江施王物联科技有限公司	施王	台	2	2727	5454	
4	配线	规格:4mm ²	万马千军电器有限公司	万马	m	740	6.8	5032	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*16	津西电缆有限公司	津西	m	90	97	8730	
6	电力电缆	规格:YJV-3*150+2*70	津西电缆有限公司	津西	m	40	310	12400	
7	接地母线	规格:-40X4	国标	国标	m	40	65	2600	
8	配管	PVC管,规格:DN125mm	广东港丰电器有限公司	港丰	m	50	45	2250	
9	线槽	金属线槽,规格:100*50	广东港丰电器有限公司	港丰	m	150	38	5700	
10	配电箱	型号:70*70*25mm 规格:160KW(断路器 个:TGM1-125L/3300,315A;	浙江天正电器有限公司	天正	台	1	5200	5200	

		端子排 1 个,一进 10 出; 4. 安装方式:底边距地 1.9m							
11	配电箱	型号:33*36*14 规格:17KW(漏电断路器; 2P16A,13 个	浙江天正 电器有限公司	天正	台	2	1950	3900	
11#楼二四五层宿									
1	空调器	规格:大 1.5P,一级能效, 适用面积 16~24m ² ,额定制 冷量 3510(150~5210)W 额定制 热量 5010(150~6770)W, 制冷功率 810(75~2030)kw, 额定制热功率 1250(90~2200)kw,循环风量 760m ³ /h,内机噪音(静音/低 风)18~35dB(A)	广东美的 制冷设备 有限公司	美的 KFR-35G W/G3-1A	台	40	2650	106000	
2	插座	空调插座	广州福田 电器有限公司	福田	个	84	58	4872	
3	电表	规格:DF-61A-12D 多用户电 能表:预付费,远程控制断送 电,恶性负载识别,可拓展微 信支付, 精度等级 B 级(1 级)、额定 电流 3*10(40)A、额定频率 50Hz、额定电压 AC220V;	浙江施王 物联科技 有限公司	施王	台	6	2727	16362	
4	配线	规格:4mm ²	万马千军 电器有限公司	万马	m	246 0	6.8	16728	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*16	津西电缆 有限公司	津西	m	350	97	33950	
6	线槽	金属线槽,规格:100*50	广东港丰 电器有限公司	港丰	m	450	38	17100	
7	配电箱	型号:33*36*14mm 规格:18.2KW(1、漏电断路 器;2P16A,14 个	浙江天正 电器有限公司	天正	台	6	2100	12600	
11#楼三层宿舍									
1	空调器	规格:大 1.5P,一级能效, 适用面积 16~24m ² ,额定制 冷量 3510(150~5210)W 额定制 热量 5010(150~6770)W, 制冷功率 810(75~2030)kw, 额定制热功率	广东美的 制冷设备 有限公司	美的 KFR-35G W/G3-1A	台	10	2650	26500	

		1250(90~2200)kw,循环风量760m3/h,内机噪音(静音/低风)18~35dB(A)							
2	插座	空调插座	广州福田电器有限公司	福田	个	24	58	1392	
3	电表	规格:DF-61A-12D多用户电能表:预付费,远程控制断送电,恶性负载识别,可拓展微信支付,精度等级B级(1级)、额定电流3*10(40)A、额定频率50Hz、额定电压AC220V;	浙江施王物联科技有限公司	施王	台	2	2727	5454	
4	配线	规格:4mm2	万马千军电器有限公司	万马	m	700	6.8	4760	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*16	津西电缆有限公司	津西	m	100	97	9700	
6	线槽	金属线槽,规格:100*50	广东港丰电器有限公司	港丰	m	150	38	5700	
7	配电箱	规格:17KW(漏电断路器;2P16A,12个	浙江天正电器有限公司	天正	台	2	1950	3900	
12楼一层宿舍									
1	空调器	规格:大1.5P,一级能效,适用面积16~24m2,额定制冷量3510(150~5210)W额定制热量5010(150~6770)W,制冷功率810(75~2030)kw,额定制热功率1250(90~2200)kw,循环风量760m3/h,内机噪音(静音/低风)18~35dB(A)	广东美的制冷设备有限公司	美的KFR-35GW/G3-1A	台	14	2650	37100	
2	插座	空调插座	广州福田电器有限公司	福田	个	24	58	1392	
3	电表	规格:DF-61A-12D多用户电能表:预付费,远程控制断送电,恶性负载识别,可拓展微信支付,精度等级B级(1级)、额定电流3*10(40)A、额定频率	浙江施王物联科技有限公司	施王	台	2	2727	5454	

		50Hz、额定电压 AC220V;							
4	配线	规格:4mm ²	万马千军 电器有限公司	万马	m	380	6.8	2584	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*16	津西电缆 有限公司	津西	m	200	97	19400	
6	电力电缆	规格:YJV-3*120+2*70	津西电缆 有限公司	津西	m	200	310	62000	
7	接地母线	规格:-40X4	/	/	m	200	65	13000	
8	配管	PVC 管, 规格:DN125mm	广东港丰 电器有限公司	港丰	m	220	45	9900	
9	线槽	金属线槽, 规格:100*50	广东港丰 电器有限公司	港丰	m	140	38	5320	
10	配电箱	型号:70*60*25mm 规格:148KW(断路器 1 个;TGM1-125L/3300,315A; 端子排 1 个,一进 12 出; 4. 安装方式:底边距地 1.9m	浙江天正 电器有限公司	天正	台	1	5200	5200	
11	配电箱	型号:92*75*16mm 规格:10.4KW(漏电断路 器;2P16A,7 个	浙江天正 电器有限公司	天正	台	1	1680	1680	
12	配电箱	型号:92*75*16mm 规格:9.1KW(1、漏电断路 器;2P16A,7 个	浙江天正 电器有限公司	天正	台	1	1750	1750	

12#楼二四六层宿舍

1	空调器	规格:大 1.5P,一级能效, 适用面积 16~24m ² ,额定制 冷量 3510(150~5210)W 额定制 热量 5010(150~6770)W, 制冷功率 810(75~2030)kw, 额定制热功率 1250(90~2200)kw,循环风量 760m ³ /h,内机噪音(静音/低 风)18~35dB(A)	广东美的 制冷设备 有限公司	美的 KFR-35G W/G3-1A	台	46	2650	121900	
2	插座	空调插座	广州福田 电器有限公司	福田	个	60	58	3480	
3	电表	规格:DE-11A-12P 多用户电 能表,预付费,远程控制断送 电,恶性负载识别,可扩展微 信支付,精度等级 B 级(1	浙江施王 物联科技 有限公司	施王	台	6	2727	16362	

		级)、额定电流 3*10(40)A、 额定频率 50Hz、额定电压 AC220V;							
4	配线	规格:4mm2	万马千军 电器有限公司	万马	m	162 0	6.8	11016	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*16	津西电缆 有限公司	津西	m	280	97	27160	
6	线槽	金属线槽, 规格:100*50	广东港丰 电器有限公司	港丰	m	420	38	15960	
7	配电箱	型号:100*70*16mm 规格:13KW(1、漏电断路器; 2P16A, 10 个	浙江天正 电器有限公司	天正	台	6	1950	11700	

12#楼三层宿舍

1	空调器	规格: 大 1.5P, 一级能效, 适用面积 16~24m2, 额定制 冷量 3510(150~5210)W 额定制 热量 5010(150~6770)W, 制冷功率 810(75~2030)kw, 额定制热功率 1250(90~2200)kw, 循环风量 760m3/h, 内机噪音(静音/低 风)18~35dB(A)	广东美的 制冷设备 有限公司	美的 KFR-35G W/G3-1A	台	10	2650	26500	
2	插座	空调插座	广州福田 电器有限公司	福田	个	18	58	1044	
3	电表	规格:DF-61A-12D 多用户电 能表:预付费,远程控制断送 电,恶性负载识别,可拓展微 信支付,精度等级 B 级(1 级)、额定电流 3*10(40)A、 额定频率 50Hz、额定电压 AC220V;	浙江施王 物联科技 有限公司	施王	台	2	2727	5454	
4	配线	规格:4mm2	万马千军 电器有限公司	万马	m	450	6.8	3060	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*16	津西电缆 有限公司	津西	m	70	97	6790	
6	线槽	PVC 管, 规格:DN125mm	广东港丰 电器有限公司	港丰	m	140	38	5320	
7	配电箱	型号:100*70*16mm	浙江天正	天正	台	2	1680	3360	

		号:100*70*16/33*36*14mm 规格:11.7KW(漏电断路器;2P16A,9个	电器有限公司						
12#楼五层宿舍									
1	空调器	规格:大1.5P,一级能效,适用面积16~24m ² ,额定制冷量3510(150~5210)W额定制热量5010(150~6770)W,制冷功率810(75~2030)kw,额定制热功率1250(90~2200)kw,循环风量760m ³ /h,内机噪音(静音/低风)18~35dB(A)	广东美的制冷设备有限公司	美的 KFR-35GW/G3-1A	台	10	2650	26500	
2	插座	空调插座	广州福田电器有限公司	福田	个	19	58	1102	
3	电表	规格:DF-61A-12D多用户电能表:预付费,远程控制断送电,恶性负载识别,可拓展微信支付,精度等级B级(1级)、额定电流3*10(40)A、额定频率50Hz、额定电压AC220V;	浙江施王物联科技有限公司	施王	台	2	2727	5454	
4	配线	规格:4mm ²	万马千军电器有限公司	万马	m	520	6.8	3536	
5	电力电缆	规格:ZR-YJV-5*10	津西电缆有限公司	津西	m	70	97	6790	
6	电力电缆	规格:YJV-3*150+2*70	津西电缆有限公司	津西	m	310	310	96100	
7	线槽	PVC管,规格:DN125mm	广东港丰电器有限公司	港丰	m	140	38	5320	
8	配电箱	型号:33*36*14mm 规格:11.7KW(漏电断路器;2P16A,9个	浙江天正电器有限公司	天正	台	1	1350	1350	
9	配电箱	型号:100*70*16mm 规格:11.7KW(漏电断路器;2P16A,10个 1.安装方式:底边接地 1.9m	浙江天正电器有限公司	天正	台	1	1480	1480	
学生食堂									
1	电力电缆	规格:YJV-3*120+2*70	津西电缆有限公司	津西	m	190	310	58900	

2	配线	规格: ZRNH-RVVP2x1.0	津西电缆有限公司	津西	m	2000	6.8	13600	
3	接地母线	规格: -40x4	国标	国标	m	200	65	13000	
4	配管	PVC 管, 规格: DN125mm	广东港丰电器有限公司	港丰	m	200	45	9000	
5	配电箱	型号: 70*60*25mm 规格: 180KW(短路器 1 个; TGM1-125L/3300, 315A; 3、端子排 1 个, 一进 4 出) 4. 安装方式: 底边距地 2m	浙江天正电器有限公司	天正	台	1	5500	5500	
合 计							1750680.6		

注: 该表格仅供投标人参考, 可根据需要自行扩展。货物和附属装置、专用工具、质保期内的易损件、卖方技术服务(安装、调试、运行)报价、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费。

供应商: 河南信泽机电设备有限公司 (单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人: 胡保华 (签字或盖章)

2025 年 08 月 19 日